

Շարժիչ յուղ RAVENOL RNV 5W-30

CleanSynto®

Մածուցիկություն: 5W-30

սինթետիկ



1 l

Հոդված:
1111114-001
Հողված:
1111114-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835864733



4 l

Հոդված:
1111114-004
Հողված:
1111114-004-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835864764



5 l

Հոդված:
1111114-005
Հողված:
1111114-005-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835864795



10 l

Հոդված:
1111114-010
Հողված:
1111114-010-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835864825



20 l

Հոդված:
1111114-020



20 l, ecobox

Հոդված:
1111114-B20
Հողված:
1111114-B20-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835864863



60 l

Հոդված:
1111114-060



208 l

Հոդված:
1111114-208



1 000 լ

Հոդված:

1111114-700

RAVENOL RNV SAE 5W-30 սինթետիկ, հեշտ հոսող շարժիչային յուղ՝ պատրաստված CleanSynto® տեխնոլոգիայի կիրառմամբ մարդատար բենզինային և դիզելային շարժիչների համար՝ նորարարական հավելումների փաթեթի և հատուկ ընտրված բազային յուղի ավելացումով:

RAVENOL RNV SAE 5W-30 հարմար է բենզինային և դիզելային շարժիչների համար, որոնք հագեցած են DPF մասնիկների ֆիլտրով և առանց դրա, ինչպես նաև արտանետվող գազերի կատալիզատորների և ժամանակակից EURO 6d-Temp շարժիչների համար: SAE 5W-30 մածուցիկության աստիճանը ապահովում է հուսալի սառը մեկնարկ ցածր շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանում և արդյունավետ քսում բարձր աշխատանքային ջերմաստիճանում: Նվազեցնում է շփումը և մաշվածությունը:

RAVENOL RNV SAE 5W-30 ապահովում է վառելիքի զգալի խնայողություն և, որպես հետևանք, շրջակա միջավայր վնասակար նյութերի արտանետումների կրճատում, որն ապահովում է շրջակա միջավայրի պահպանությունը: Ընդլայնված փոխարինման միջակայքերը՝ համաձայն մեքենայի արտադրողի ցուցումների:

RAVENOL RNV SAE 5W-30 հարմար է բենզինային և դիզելային շարժիչների համար, որոնք հագեցած են DPF մասնիկների ֆիլտրով և առանց դրա, Renault և Dacia կողմից արտադրված EURO 6d-Temp դասի ժամանակակից շարժիչների համար, ինչպես նաև DPF մասնիկների ֆիլտրով դիզելային շարժիչների համար, որոնք համար նախատեսված է շարժիչային յուղի օգտագործումը ACEA C3 համաձայն:Բացի այդ,

RAVENOL RNV SAE 5W-30 օգտագործվում է որպես ունիվերսալ շարժիչային յուղ բոլոր բենզինային և դիզելային շարժիչներում՝ տուրբո լիցքավորմամբ և առանց դրա, բացառությամբ RS/Alpine:

RAVENOL RNV SAE 5W-30 հարմար է նաև նորագույն EURO 6d շարժիչների համար: Renault RN17 բնութագրերը փոխարինում են RN0700 և RN0710 բնութագրերին: Փոխարինման միջակայքերը պետք է պահպանվեն մեքենայի արտադրողի ցուցումների համաձայն:

Օգտագործումը **RNV SAE 5W-30** ապահովում է.

- Low SAPS = սուլֆատի մոխրի, ֆոսֆորի և ծծմբի ցածր պարունակություն
- Գերազանց հեղուկություն հատուկ հավելումների համալիրի շնորհիվ
- Բացառիկ լավ ծերացման դիմադրություն
- Ուժ և ամրություն
- Գերազանց մաքրող հատկություններ
- Վառելիքի տնտեսում

Բնութագրերը

Մտն	Իմաստը	Ստանդարտ
ACEA	C3	
Հաստատված է արտադրողի կողմից	MB-Approval 226.52, Renault RN17	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Fiat 9.55535-S3, MB 229.51, MB 229.52, Renault RN 0700, Renault RN 0710	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	845 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	12 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	64 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	187	DIN ISO 2909
HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում	3.7 mPa*s	ASTM D5481
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -30°C-ում	5576 mPa*s	ASTM D5293
Ցածր ջերմաստիճանի մղման տեսականություն (MRV) -35°C-ի դեպքում	22.370 mPa*s	ASTM D4684
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-36 °C	DIN ISO 3016
Անկայունություն NOACK	7.6 %	ASTM D5800
Կառուցման ջերմաստիճան	240 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	8.7 mgKOH/g	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	0.76 %wt.	DIN 51575
Առաջարկություններ	Fiat 9.55535-S3, MB 229.51, MB 229.52, Renault RN0700, Renault RN0710	

OEM անալոգներ

Mercedes-Benz

A000989040813BBDW, A000989040817BBDW, A000989040811BBDW

Nissan

KLACN05302, KLACN05301, KLRJ005320, KLRJ005301

Renault

7711658105, 7711943681, 7711943679

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
5 լ	1111114-005-01-999	
60 լ	1111114-060-01-999	
208 լ	1111114-208-01-999	