

Շարժիչի յուղ RAVENOL LLO 10W-40

CleanSynto®

Մածուցիկություն: 10W-40

Կիսասինթետիկ



60 Լ

Հոդված:
1112112-060
Հոդված:
1112112-060-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835724365



208 Լ, տպագիր տակառ

Հոդված:
1112112-D28
Հոդված:
1112112-D28-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835724303



208 Լ

Հոդված:
1112112-208
Հոդված:
1112112-208-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835724389



60 Լ, տպագիր տակառ

Հոդված:
1112112-D60
Հոդված:
1112112-D60-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835724334



20 Լ, ecobox

Հոդված:
1112112-B20
Հոդված:
1112112-B20-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835774728



1 Լ

Հոդված:
1112112-001
Հոդված:
1112112-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835724310



20 Լ

Հոդված:
1112112-020
Հոդված:
1112112-020-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835724327



10 Լ

Հոդված:
1112112-010
Հոդված:
1112112-010-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835724341



5 l

Հոդված:
1112112-005
Հոդված:
1112112-005-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835724358



4 l

Հոդված:
1112112-004
Հոդված:
1112112-004-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835724396



1 000 l

Հոդված:
1112112-700
Հոդված:
1112112-700-01-999

RAVENOL LLO 10W-40 - կիսասինթետիկ, հեշտ հոսող շարժիչային յուղ, որը պատրաստված է CleanSynto® տեխնոլոգիայով մարդատար բեռնակրիչների և դիզելային շարժիչների համար՝ տուրբո լիցքավորմամբ և վառելիքի ուղղակի ներարկումով և առանց դրա:

Նվազագույնի է հասցնում շփումը, մաշվածությունը և վառելիքի սպառումը, սառը մեկնարկի գերազանց կատարումը: Ընդլայնված փոխարինման միջակայքերը՝ ըստ տրանսպորտային միջոցների արտադրողների պահանջների:

Այն բոլոր սեզոնային շարժիչային յուղ է մարդատար ավտոմեքենաների բեռնակրիչների և դիզելային շարժիչների համար: Կանխում է տիղմի առաջացումը: Երաշխավորում է շարժիչի մաքրությունը, կատալիզատորների անխափան աշխատանքը:

Դիմումը **RAVENOL LLO 10W-40** ապահովում է.

- Գերազանց հազնում պաշտպանությունը
- Վառելիքի խնայողություն ' հեշտ հոսող հատկությունների պատճառով
- Գերազանց լվացող և ցրող հատկություններ
- Նվազեցրեց տիղմի և մուրի ձևավորումը
- Երկար ծառայության ժամկետը բարձր օքսիդացման դիմադրության շնորհիվ
- Սառը մեկնարկի գերազանց հատկություններ
- Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ
- Նվազեցված փրփուրը
- Կատալիզատորների մաքրությունը

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Սուղիտ
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	BMW Special Oil, MB 229.1, Renault RN 0700, VW 500.00, VW 501.01, VW 505.00	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	854 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	15 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	96.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	164	DIN ISO 2909
HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում	4.26 mPa*s	ASTM D5481
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -25°C-ում	4300 mPa*s	ASTM D5293
Ցածր ջերմաստիճանի միման տեսականություն (MRV) -30°C-ի դեպքում	19.200 mPa*s	ASTM D4684
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-39 °C	DIN ISO 3016
Մնկայունություն NOACK	10.5 %	ASTM D5800
Կառուցման ջերմաստիճան	226 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	10.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	1.23 %wt.	DIN 51575
Առաջարկություններ	BMW Special Oil, MB 229.1, Renault RN0700, VW 500 00, VW 501 01, VW 505 00	

OEM անալոգներ

Datsun

KE90099942DAT

SsangYong

0000000399, 0000000390

YAZ

000101001104001, 000101004104001, 000000473400700, 473400700

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
60 լ	1112112-060-01-100	4014835630666
		2200000030702
		2200000035004
208 լ	1112112-208-01-100	4014835630673
		2200000024015
60 լ, տպագիր տակառ	1112112-D60-01-88	
1 լ	1112112-001-01-100	4014835630611
		4014835630680
		2200000030382
20 լ	1112112-020-01-100	4014835630628
		2200000034342
		2200000036865
10 լ	1112112-010-01-100	4014835630642
		2200000030160
5 լ	1112112-005-01-100	4014835630659
		2200000032942
		2200000036001
1 000 լ	1112112-001-06-100	2200000021779
		4014835630680