

Շարժիչ յուղ 4-RAVENOL 4-Takt Garden oil HD 30

Մածուցիկություն: 30W

հանքանյութ



1 L

Հոդված:
1113301-001
Հոդված:
1113301-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835725416



4 L

Հոդված:
1113301-004
Հոդված:
1113301-004-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835725492



5 L

Հոդված:
1113301-005
Հոդված:
1113301-005-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835725454



10 L

Հոդված:
1113301-010
Հոդված:
1113301-010-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835725447



20 L

Հոդված:
1113301-020



20 L, ecobox

Հոդված:
1113301-B20
Հոդված:
1113301-B20-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835775428



60 L

Հոդված:
1113301-060



208 L

Հոդված:
1113301-208
Հոդված:
1113301-208-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835725485



1 000 լ

Հոդված:

1113301-700

RAVENOL Gardenoil 4-Takt - հանքային շարժիչի յուղ, որը պատրաստված է Գերմանիայում 4 հարվածային խոտհնձիչ շարժիչների համար: Հատուկ ընտրված հավելանյութերի համալիրը ապահովում է բարձր պաշտպանություն մաշվածությունից և կոռոզիայից: Խորհուրդ է տրվում օգտագործել սովորական աշխատանքային ջերմաստիճանում: Մշտական մածուցիկություն և կտրվածքի կորուստ չկա:

RAVENOL Gardenoil 4-Takt խորհուրդ է տրվում օգտագործել նորմալ աշխատանքային ջերմաստիճանում: Յուղի մածուցիկությունը աշխատանքային ջերմաստիճանում մնում է կայուն ամբողջ փոխարինման միջակայքում:

Դիմումը **4-Takt Gardenoil** ապահովում է.

- Գերազանց կոռոզիայից պաշտպանություն
- Լավ կտրվածքային կայունություն
- Բարձր օքսիդացման կայունություն
- Գերազանց մածուցիկության-ջերմաստիճանի հատկություններ
- Հիդրավլիկ խցանների ճիշտ շահագործում (հիդրավլիկ փականի կարգավորում)
- Հիանալի մաքրող և ցրող հատկություններ
- Ուժի բարձր պաշար կիսաչոր յուղման պայմաններում
- Չեզոք վարքագիծ կնքման նյութերի նկատմամբ
- Լավ մեկնարկային որակներ
- Կանխում է բալոնների, մխոցների, փականների, կայծային մոմերի և տուրբո լիցքավորիչների վրա կաչումը, կոքսացումը և տիղմի առաջացումը
- Առավելագույն համատեղելիություն կատալիզատորների հետ

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Սուդիտ
API	CD, SF	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	CCMC G4, MB 227.0, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B	
Համապատասխանում է	Honda, Husqvarna, STIHL	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	876 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	12.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	103.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	106	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-24 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	248 °C	DIN EN ISO 2592
Առաջարկություններ	CCMC G4, Honda, Husqvarna, MB 227.0, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B, Oleo-Mac, STIHL	
Շարժիչի տակտայնություն	4T	

OEM անալոգներ

Alpine

0100541, 0100546

Honda

08221888010MP, 08221888061HE, 08221888061MP, 082322MAX1JT3, 082322MAX1JT3F, 082322MAX8JT1, 082322MAX8JT1F, 08232H99X8JT1, 08232H99X9JT1

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1113301-001-01-100	4014835101548 2200000038180
	1113301-001-06-999	
	1113301-001-08-272	
4 լ	1113301-004-01-999	
5 լ	1113301-005-01-999	
10 լ	1113301-010-01-999	
20 լ	1113301-020-01-999	

<i>Փաթեթավորում</i>	<i>Հոդված</i>	<i>Շտրիխ կոդ</i>
60 լ	1113301-060-01-999	
208 լ	1113301-208-01-100	4014835632684 2200000028747