

# Շարժիչային յուղ RAVENOL HVS 10W-60 բարձր վազք ունեցող մեքենաների համար

Մածուցիկություն: 10W-60

սինթետիկ



**1 l**

Հոդված:  
**1115102-001**  
Հոդված:  
1115102-001-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835802971



**5 l**

Հոդված:  
**1115102-005**  
Հոդված:  
1115102-005-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835802995



**10 l**

Հոդված:  
**1115102-010**  
Հոդված:  
1115102-010-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835888234



**20 l**

Հոդված:  
**1115102-020**



**20 l, ecobox**

Հոդված:  
**1115102-B20**  
Հոդված:  
1115102-B20-01-888  
Շտրիխ կոդ:  
4014835850897



**60 l**

Հոդված:  
**1115102-060**  
Հոդված:  
1115102-060-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835843479



**208 l**

Հոդված:  
**1115102-208**



**208 l, տպագիր տակառ**

Հոդված:  
**1115102-D28**

RAVENOL HVS 10W-60 - սինթետիկ շարժիչի յուղ, որը մշակվել է նոր ձևակերպման համաձայն, հատուկ 100000 կմ-ից ավելի վազք ունեցող մեքենաների համար:

Առաջարկվում է բարձր վազք ունեցող մեքենաների բենզինային և դիզելային շարժիչների համար՝ տուրբո լիցքավորմամբ կամ առանց վառելիքի անմիջական ներարկմամբ:

Ձևակերպման մեջ օգտագործվող հավելումների հատուկ համալիրի շնորհիվ այն վերականգնում է շարժիչի կարևոր բաղադրիչները և պաշտպանում կնիքները: Սա մեծացնում է շարժիչի կյանքը, ինչը հատկապես կարևոր է հին մեքենաների համար:

Ապահովում է ամուր յուղային թաղանթ և շատ լավ տեղաշարժման դիմացկունություն՝ շնորհիվ պաշտպանիչ հավելումների համալիրի, նավթի սպառումը նվազում է և ապահովվում է պաշտպանություն փրփուրից և մաշումից:

Այն 100000 կմ-ից ավելի վազքով ավտոմեքենաների բենզինային և դիզելային շարժիչների համար նախատեսված բոլոր սեզոնային շարժիչային յուղ է, նվազեցնում է յուղի սպառումը:

Մեծացնում է շարժիչի կյանքը, նվազեցնում յուղի սպառումը և ապահովում պաշտպանություն փրփուրից և մաշվածությունից: Ապահովում է շարժիչի մաքրությունը:

Օգտագործումը **RAVENOL HVS 10W-60** ապահովում է.

- Բարձր պաշտպանություն մաշվածությունից, ինչը հատկապես կարևոր է բեռների և նավթի հազվագյուտ փոփոխության դեպքում
- Վառելիքի Տնտեսություն
- Լավ լվացող և մաքրող հատկություններ, ինչը նվազեցնում է փրփուրումը
- Օքսիդացման դիմադրության պատճառով նավթի երկարացված կյանքը
- Գերազանց հատկություններ սառը մեկնարկի ժամանակ
- Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ
- Ցածր գոլորշիացում, նավթի սպառման նվազում
- Կատալիզատորների մաքրությունը

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	MB 229.1	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	853 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	22.1 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	155.6 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	169	DIN ISO 2909
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -25°C-ում	5790 mPa*s	ASTM D5293
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-36 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	248 °C	DIN EN ISO 2592
Առաջարկություններ	MB 229.1	

## OEM անալոգներ

### Alpine

100103, 100101, 0100105, 0100103, 0100101, 100105, 100102, 0100102, 100104, 0100104

### Porsche

00004320981, PCG04321005, 00004320930, PCG04321025, PCG04321015, 00004320931, PCG04321080

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
20 լ, ecobox	1115102-B20-01-888	
208 լ	1115102-208-01-999	