

Շարժիչային յուղ RAVENOL SVT 10W-40 բարձր վազք ունեցող մեքենաների համար

Մածուցիկություն: 10W-40

Կիսասինթետիկ



1 Լ

Հոդված:
1116103-001
Հոդված:
1116103-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835802858



5 Լ

Հոդված:
1116103-005
Հոդված:
1116103-005-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835802872



20 Լ

Հոդված:
1116103-020



20 Լ, ecobox

Հոդված:
1116103-B20
Հոդված:
1116103-B20-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835851979



60 Լ

Հոդված:
1116103-060



60 Լ, տպագիր տակառ

Հոդված:
1116103-D60



208 Լ

Հոդված:
1116103-208

RAVENOL SVT 10W-40 - Սա կիսասինթետիկ շարժիչային յուղ է, որը մշակվել է նոր ձևակերպման միջոցով՝ հատուկ 100,000 կմ-ից ավելի վազք ունեցող մեքենաների համար:

Ապահովում է բացառապես ամուր յուղային թաղանթ և շատ լավ կտրվածքի դիմադրություն, պաշտպանիչ հավելանյութերի համալիրի շնորհիվ նավթի սպառումը նվազում է և ապահովում է պաշտպանություն փրփուրից և մաշվածությունից:

Խորհուրդ է տրվում մեծ վազքով, տուրբո լիցքավորմամբ և Առանց, վառելիքի ուղղակի ներարկումով ավտոմեքենաների բենզինային և դիզելային շարժիչների համար:

Բաղադրության մեջ մտնող հավելանյութերի հատուկ համալիրի շնորհիվ վերականգնում է շարժիչի պատասխանատու միացումները և պաշտպանում յուղային կնիքները: Սա մեծացնում է շարժիչի ծառայության ժամկետը, ինչը հատկապես կարևոր է հին մեքենաների համար :

Հատկապես խորհուրդ է տրվում բենզինային և դիզելային ավտոմեքենաների համար, տուրբո լիցքավորմամբ և Առանց, վառելիքի ուղղակի ներարկումով, մեծ վազքով, ավելի քան 100.000 կմ:

Այն 100000 կմ-ից ավելի վազքով ավտոմեքենաների բենզինային և դիզելային շարժիչների համար նախատեսված բոլոր սեզոնային շարժիչային յուղ է, նվազեցնում է յուղի սպառումը:

Մեծացնում է շարժիչի կյանքը, ինչը հատկապես կարևոր է հին մեքենաների համար, նվազեցնում է յուղի սպառումը և ապահովում պաշտպանություն փրփուրից և մաշվածությունից: Ապահովում է շարժիչի մաքրությունը:

Դիմում RAVENOL SVT 10W-40 ապահովում է:

- Բարձր պաշտպանություն մաշվածությունից, ինչը հատկապես կարևոր է բեռների և նավթի հազվագյուտ փոփոխության դեպքում
- Վառելիքի տնտեսում
- Լվացող և լվացող լավ հատկություններ, ինչը նվազեցնում է փրփուրը
- Օքսիդացման դիմադրության պատճառով յուղի ծառայության ժամկետի երկարացում
- Սառը մեկնարկի գերազանց հատկություններ
- Լավ մածուցիկության-ջերմաստիճանի բնութագրեր
- Ցածր անկայունություն, նվազեցված նավթի սպառում
- Կատալիզատորի մաքրությունը

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Սուղիս
API	CF, SM	
ACEA	A3, B4	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	BMW Special Oil, MB 229.1, VW 500.00, VW 501.00, VW 502.00, VW 505.00	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	857.4 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	13.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	93.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	151	DIN ISO 2909
HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում	4.03 mPa*s	ASTM D5481
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -25°C-ում	4900 mPa*s	ASTM D5293
Ցածր ջերմաստիճանի մղման տեսականություն (MRV) -30°C-ի դեպքում	22000 mPa*s	ASTM D4684
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-36 °C	DIN ISO 3016
Անկայունություն NOACK	9.5 %	ASTM D5800
Կառուցման ջերմաստիճան	238 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	10.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	1.3 %wt.	DIN 51575
Առաջարկություններ	BMW Special Oil, MB 229.1, VW 500 00, VW 501 00, VW 502 00, VW 505 00	

OEM անալոգներ

AcDelco

109043, 88863081

Դադարեցված փաթեթավորում

<i>Փաթեթավորում</i>	<i>Հոդված</i>	<i>Շտրիխ կոդ</i>
20 լ, ecobox	1116103-B20-01-888	
60 լ	1116103-060-01-999	
208 լ	1116103-208-01-999	