

# Շարժիչային յուղ RAVENOL SVP 15W-40 բարձր վազք ունեցող մեքենաների համար

**Մածուցիկություն: 15W-40**

**հանքանյութ**



**1 L**

Հոդված:  
**1117100-001**  
Հոդված:  
1117100-001-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835802889



**4 L**

Հոդված:  
**1117100-004**  
Հոդված:  
1117100-004-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835849143



**5 L**

Հոդված:  
**1117100-005**  
Հոդված:  
1117100-005-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835802902



**20 L**

Հոդված:  
**1117100-020**



**20 L, ecobox**

Հոդված:  
**1117100-B20**



**60 L**

Հոդված:  
**1117100-060**



**208 L**

Հոդված:  
**1117100-208**

RAVENOL SVP 15W-40 - հանքային շարժիչի յուղ, որը մշակվել է նոր բաղադրատոմսով հատուկ 100,000 կմ-ից ավելի վազք ունեցող մեքենաների համար:

Խորհուրդ է տրվում մեծ վազքով, տուրբո լիցքավորմամբ և Առանց, վառելիքի ուղղակի ներարկումով ավտոմեքենաների բենզինային և դիզելային շարժիչների համար:

Խորհուրդ է տրվում մեծ վազքով, տուրբո լիցքավորմամբ և Առանց, վառելիքի ուղղակի ներարկումով ավտոմեքենաների բենզինային և դիզելային շարժիչների համար:

Ապահովում է ամուր յուղային թաղանթ և շատ լավ կտրվածքի կայունություն՝ շնորհիվ պաշտպանիչ հավելումների համալիրի, նավթի սպառումը նվազում է և ապահովվում է պաշտպանություն փրփուրից և մաշումից:

Այն 100000 կմ-ից ավելի վազքով ավտոմեքենաների բենզինային և դիզելային շարժիչների համար նախատեսված բոլոր սեզոնային շարժիչային յուղ է, նվազեցնում է յուղի սպառումը:

Մեծացնում է շարժիչի կյանքը, նվազեցնում յուղի սպառումը և ապահովում պաշտպանություն փրփուրից և մաշվածությունից: Ապահովում է շարժիչի մաքրությունը:

Օգտագործումը **RAVENOL SVP 15W-40** ապահովում է.

- Բարձր պաշտպանություն մաշվածությունից, ինչը հատկապես կարևոր է բեռների և նավթի հազվագյուտ փոփոխության դեպքում
- Վառելիքի Տնտեսություն
- Լավ լվացող և մաքրող հատկություններ, ինչը նվազեցնում է փրփրումը
- Օքսիդացման դիմադրության պատճառով նավթի երկարացված կյանքը
- Գերազանց հատկություններ սառը մեկնարկի ժամանակ
- Լավ մածուցիկության և ջերմաստիճանի բնութագրերը
- Ցածր գոլորշիացում, նավթի սպառման նվազում
- Կատալիզատորների մաքրությունը

## Բնութագրերը

| Մուկ                                    | Իմաստը                                     | Ստանդարտ        |
|---|--|-----------------|
| API                                     | CF, SJ                                     |                 |
| ACEA                                    | A3, B4                                     |                 |
| Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին | MAN 271, MB 229.1, VW 505.00, ZF TE-ML 07C |                 |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում       | 873  | EN ISO 12185    |
| Գույն                                   | դեղին-շագանակագույն                        | տեսողական       |
| Տեսականություն 100°C-ի դեպքում          | 14.4                                       | DIN 51562-1     |
| Տեսականություն 40°C-ի դեպքում           | 107.2                                      | DIN 51562-1     |
| Մածուցիկության ինդեքս VI                | 137  | DIN ISO 2909    |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան                | -36 °C                                     | DIN ISO 3016    |
| Կառուցման ջերմաստիճան                   | 240 °C                                     | DIN EN ISO 2592 |
| TBN                                     | 8.9 mgKOH/g                                | ASTM D2896      |
| Սուլֆատային հոսքի պարունակություն       | 1.1 %wt.                                   | DIN 51575       |
| Առաջարկություններ                       | MAN 271, MB 229.1, VW 505 00, ZF TE-ML 07C |                 |

## OEM անալոգներ

### Alpine

0100021, 0100023, 0100024, 0100025, 100021, 100023, 100024, 100025, 0100022, 100022

### General Motors

88900932, 88900933, 88900930, 88900931

### Land Rover

STC9181, STC8255, STC8954, STC8257, STC8254, STC8953, STC8256, STC9180, STC9184

### Opel

1942047, 93165217, 90544113, 1942197, 93165218, 1942048, 1942194, 90544109, 1942034, 91132248, 1942195, 90544110, 1942038, 93165031, 1942015, 93165617, 1942196, 90544112, 1942066, 93165618, 4200562, 9121958, 1942198, 90544114, 1942050, 93165220, 1942032, 93165029, 1942049, 93165219, 1942199, 90544111, 1942037, 91155640

## Դադարեցված փաթեթավորում

| Փաթեթավորում | Հոդված             | Շտրիխ կոդ |
|--------------|--------------------|-----------|
| 4 լ          | 1117100-004-01-999 |           |
| 20 լ, ecobox | 1117100-B20-01-888 |           |
| 60 լ         | 1117100-060-01-999 |           |
| 208 լ        | 1117100-208-01-999 |           |