

Շարժիչի յուղ RAVENOL Oldtimer Regular SAE 30

Մածուցիկություն: 30W

հանքանյութ



1 L

Հոդված:

1118103-001

Հոդված:

1118103-001-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835845237



5 L

Հոդված:

1118103-005

Հոդված:

1118103-005-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835845251



60 L

Հոդված:

1118103-060

RAVENOL Oldtimer Regular SAE 30 API SA-ը դասական (ռետրո) մեքենաների համար նախատեսված հանքային մոնոգրադ շարժիչային յուղ է՝ յուղի ֆիլտրով կամ առանց դրա:

Այն պատրաստված է բարձր մաքրված հանքային բազային յուղից՝ բաղադրատոմսով պահանջվող հավելանյութերի փաթեթի ավելացմամբ: Այն դիմացկուն է օքսիդացմանը, չի փրփրում և ունի գերազանց մածուցիկության-ջերմաստիճանի հատկություններ:

Ցածր թափման կետի շնորհիվ յուղն ունի գերազանց հոսունություն ցածր և բարձր ջերմաստիճաններում և երաշխավորում է գերազանց յուղող հատկություններ: Այն օգտագործվում է 1930 թվականից առաջ արտադրված բենզինային շարժիչով դասական մեքենաների մեծ մասի համար: Ժամանակակից շարժիչներում օգտագործումը կարող է շարժիչի խափանում առաջացնել:

Օգտագործել 1930 թվականից առաջ արտադրված մեքենաների շարժիչներում, որոնց համար նախատեսված է օգտագործել API SA որակի մակարդակի յուղ:

Հետևեք տրանսպորտային միջոցների արտադրողի առաջարկություններին՝ յուրեղի օգտագործման և ընտրության վերաբերյալ:

Oldtimer Regular SAE 30 API SA-ի օգտագործումը ապահովում է՝

- Կոռոզիայի դեմ օպտիմալ պաշտպանություն
- Կտրման լավ կայունություն
- Օքսիդացման բարձր կայունություն
- Գերազանց մածուցիկության-ջերմաստիճանի հատկություններ
- Լավ լվացող և մաքրող հատկություններ
- Սառը մեկնարկի գերազանց հատկություններ
- Տիղմի և նստվածքի առաջացման նկատմամբ գերազանց դիմադրություն

Բնութագրերը

Միավոր	Իմաստը	Մուդիկ
API	SA	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	877 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	դեղին	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	11.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	103.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	92	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-12 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	266 °C	DIN EN ISO 2592