

Շարժիչի յուղ RAVENOL Oldtimer Regular SAE 50

Մածուցիկություն: 50W

հանքանյութ



1 L

Հոդված:

1118105-001

Հոդված:

1118105-001-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835845312



5 L

Հոդված:

1118105-005

Հոդված:

1118105-005-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835845336

RAVENOL Oldtimer Regular SAE 50 API SA-ը դասական (ռետրո) մեքենաների համար նախատեսված հանքային մոնոգրադային շարժիչային յուղ է՝ յուղի ֆիլտրով կամ առանց դրա:

Այն պատրաստված է բարձր մաքրված հանքային բազային յուղից՝ բաղադրատոմսով պահանջվող հավելանյութերի փաթեթի ավելացմամբ: Այն դիմացկուն է օքսիդացմանը, չի փրփրում և ունի գերազանց մածուցիկության-ջերմաստիճանի հատկություններ: Ցածր թափման կետի շնորհիվ յուղն ունի գերազանց հոսունություն ցածր և բարձր ջերմաստիճաններում և երաշխավորում է գերազանց յուղող հատկություններ: Այն օգտագործվում է 1930 թվականից առաջ արտադրված բենզինային շարժիչով դասական մեքենաների մեծ մասի համար: Ժամանակակից շարժիչներում օգտագործումը կարող է շարժիչի խափանում առաջացնել:

RAVENOL Oldtimer Regular SAE 50 API SA-ն օգտագործվում է 1930 թվականից առաջ արտադրված մեքենաների շարժիչների համար, որոնց համար նախատեսված է օգտագործել API SA որակի մակարդակի յուղ:

Հետևեք ավտոմեքենաների արտադրողի առաջարկություններին՝ յուղերի օգտագործման և ընտրության վերաբերյալ:

Oldtimer Regular SAE 50 API SA-ի օգտագործումը ապահովում է՝

- Կոռոզիայի դեմ օպտիմալ պաշտպանություն
- Լավ սղման կայունություն
- Բարձր օքսիդացման կայունություն
- Գերազանց մածուցիկության-ջերմաստիճանի հատկություններ
- Գերազանց լվացող և ցրող հատկություններ

- Գերազանց սառը մեկնարկի հատկություններ
- Պաշտպանություն ածխածնի և նստվածքի առաջացումից

Բնութագրերը

Մոտո	Իմաստը	Մուդիտ
API	SA	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	889 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	դեղին	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	17.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	207.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	92	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-12 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	283 °C	DIN EN ISO 2592