

Շարժիչի յուղ RAVENOL Oldtimer Classic SAE 30

Մածուցիկություն: 30W

հանքանյութ



1 L

Հոդված:

1118113-001

Հոդված:

1118113-001-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835845350



5 L

Հոդված:

1118113-005

Հոդված:

1118113-005-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835845374



20 L

Հոդված:

1118113-020



60 L

Հոդված:

1118113-060

RAVENOL Oldtimer Classic SAE 30 API SB - հանքային մոնոգրադ շարժիչային յուղ դասական (ռետրո-ավտոմեքենաների) համար, հագեցած և չկահավորված յուղի ֆիլտրով: Պատրաստված է բարձր մաքրված հանքային բազային յուղի հիման վրա՝ ըստ բաղադրատոմսի պահանջվող հավելումների փաթեթի հավելումով: Այն ունի օքսիդացման դիմադրություն, փրփուրի բացակայություն և գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ: Իր ցածր կարծրացման ջերմաստիճանի շնորհիվ յուղն ունի գերազանց հեղուկություն ցածր և բարձր ջերմաստիճաններում և երաշխավորում է գերազանց քայուղային հատկություններ:

Այն օգտագործվում է բենզինային շարժիչով դասական մեքենաների մեծ մասի համար մինչև 1951 թվականը: Ժամանակակից շարժիչներում կիրառումը կարող է շարժիչի խափանում առաջացնել:

RAVENOL Oldtimer Classic SAE 30 API SB այն օգտագործվում է ավտոմեքենաների շարժիչների համար մինչև 1951 թվականը, որոնց համար նախատեսված է API SB որակի մակարդակի յուղի օգտագործումը:

Պահպանեք ավտոարտադրողի առաջարկությունները քանիյութերի օգտագործման և ընտրության վերաբերյալ:

Օգտագործումը **Oldtimer Classic SAE 30 API SB** ապահովում է.

- Կոռոզիայից պաշտպանություն
- Լավ ճեղքման կայունություն
- Բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ
- Լվացքի լավ հատկություններ
- Գերազանց հատկություններ սառը մեկնարկի ժամանակ
- Պաշտպանություն ածխածնի հանքավայրերի և նստվածքների առաջացումից

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
API	SB	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	877 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	դեղին	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	11.41 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	103.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	96	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-12 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	266 °C	DIN EN ISO 2592

OEM անալոգներ

BMW

83210398770