

Շարժիչ յուղ RAVENOL Turbo plus SHPD 10W-30

Մածուցիկություն: 10W-30

հանքանյութ



1 l

Հոդված:
1123105-001



5 l

Հոդված:
1123105-005



10 l

Հոդված:
1123105-010
Հոդված:
1123105-010-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835737747



20 l

Հոդված:
1123105-020
Հոդված:
1123105-020-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835637726



20 l, ecobox

Հոդված:
1123105-B20



60 l

Հոդված:
1123105-060
Հոդված:
1123105-060-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835737761



208 l

Հոդված:
1123105-208
Հոդված:
1123105-208-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835737785



1 000 l

Հոդված:
1123105-700

RAVENOL Turbo plus SHPD 10W-30 – SHPD դասի շարժիչային յուղ խառը տիպի մեքենաների համար: Նախատեսված է դիզելային և բենզինային շարժիչներում, այդ թվում՝ տուրբո լիցքավորմամբ օգտագործելու համար: Երաշխավորում է երկարացված փոխարինման միջակայքեր (համաձայն մեքենայի արտադրողի հրահանգների):

RAVENOL Turbo Plus SHPD 10W-30-ի օգտագործումը ապահովում է.

- Լավ սղման կայունություն
- Բարձր օքսիդացման կայունություն
- Գերազանց մածուցիկության-ջերմաստիճանի հատկություններ
- Գերազանց լվացող և ցրող հատկություններ
- Բարձր անվտանգության մարժա կիսաչոր յուղման պայմաններում
- Լավ մեկնարկային հատկություններ
- Ածխածնի նստվածքների կանխարգելում
- Առավելագույն համատեղելիություն կատալիզատորների հետ

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
API	CI-4, SL	
ACEA	A3, B4, E3, E5, E7	
JASO	DH-1	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Caterpillar ECF-2, Caterpillar TO-2, Cummins CES 20071, Cummins CES 20072, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DDC 93K215, DTFR 15B110 (MB 228.3), Deutz DQC III-10, Global DHD-1, MAN M 3275-1, MB 228.3, MTU Type 2, MTU Type 3, Mack EO-N, Renault RLD, Renault RLD-2, Volvo VDS-3	
Համապատասխանում է	DAF, YaMZ	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	865 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	12 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	74.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	156	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-42 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	232 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	10.2 mgKOH/g	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	1.4 %wt.	DIN 51575
Առաջարկություններ	Caterpillar ECF-2, Caterpillar TO-2, Cummins CES 20071, Cummins CES 20072, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DAF, DTFR 15B110 (MB 228.3), Detroit Diesel DDC 93K215, Deutz DQC III-10, Global DHD-1, JASO DH-1, MAN M 3275-1, MB 228.3, MTU Typ 2, MTU Typ 3, Mack EO-N, Renault RLD, Renault VI RLD-2, VOLVO VDS-3	

OEM անալոգներ

Caterpillar

3E9844, 143465

Hino

HRLIE10W30C

Hyundai Motor

0520000100, 0520000400, 0520000600

Hyundai XTeer

1011014, 1061002

Nissan

KLBFA10301, KLBFO10301, KLBFO10304, KLB2M10302, KLBH010302, KLBFA10302, KLBFO10302, KLBFA10320

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1123105-001-01-999 1123105-001-06-999	
5 լ	1123105-005-01-999	
10 լ	1123105-010-01-000	4014835637542 2200000023353
20 լ	1123105-020-01-000	4014835637528 2200000021311 2200000037817
60 լ	1123105-060-01-000	4014835637566
208 լ	1123105-208-01-000 1123105-208-01-909	4014835637580 4014835803060 2200000025098
208 լ	1123105-208-01-000	2200000025098 4014835637580