

RAVENOL Super Low Emission Truck 15W-40

Մածուցիկություն: 15W-40

հանքանյութ



20 L

Հոդված:
1123216-020



20 L ecobox

Հոդված:
1123216-B20



60 L

Հոդված:
1123216-060



208 L

Հոդված:
1123216-208

Բնութագրերը

Միություն	Իմաստը	Մուդիտ
API	CK-4, SN	
ACEA	E11, E7, E9	
JASO	DH-2	
Հաստատված է արտադրողի կողմից	DTFR 15C100, Mack EOS-4.5, Renault RLD-3, Volvo VDS-4.5	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, Cummins CES 20086, DDC 93K218, DDC 93K222, Deutz DQC III-10 LA, MAN M 3275, MAN M 3575, MB 228.31, MTU Type 2.1	
Համապատասխանում է	IVECO	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	866 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	կարմրավուն շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	15.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	116.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	142	DIN ISO 2909
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -20°C-ում	5.370 mPa*s	ASTM D5293
Ցածր ջերմաստիճանի մղման տեսականություն (MRV) -40°C-ի դեպքում	18.400 mPa*s	ASTM D4684
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-39 °C	DIN ISO 3016
Անկայունություն NOACK	7.8 %	ASTM D5800
Կառուցման ջերմաստիճան	240 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	11 mgKOH/g	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	1 %wt.	DIN 51575
Առաջարկություններ	Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DDC 93K218, Detroit Diesel DDC 93K222, Deutz DQC III-10 LA, IVECO, JASO DH-2, MAN M 3275, MAN M 3575, MB 228.31, MTU Typ 2.1	

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հողված	Շտրիխ կոդ
--------------	--------	-----------

20 l	1123216-020-01-999
208 l	1123216-208-01-999