

Շարժիչ յուղ RAVENOL Standard Truck 10W

Մածուցիկություն: 10W

հանքանյութ



20 լ

Հոդված:
1123610-020



20 լ, ecobox

Հոդված:
1123610-B20



60 լ

Հոդված:
1123610-060



208 լ

Հոդված:
1123610-208
Հոդված:
1123610-208-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835738188



1 000 լ

Հոդված:
1123610-700

RAVENOL Standard Truck SAE 10W -այն ՈՆՆիվերսալ հանքային շարժիչ յուղ է բեռնատար ավտոմեքենաների և ստացիոնար սարքավորումների դիզելային շարժիչների համար:

Հատուկ ընտրված հավելանյութերի փաթեթը երաշխավորում է պաշտպանություն մաշվածությունից և կոռոզիայից և Սև տիղմի ձևավորումից:

Օգտագործման ոլորտ.

Խորհուրդ է տրվում դիզելային շարժիչների հետ եւ առանց տուրքի բեռնատարների: Հարմար է ստացիոնար սարքավորումների համար:

Օգտագործումը **Standard Truck SAE 10W** ապահովում է.

- Գերազանց հազնում պաշտպանությունը
- Լավ քսայուղային հատկություններ նույնիսկ բարձր ջերմաստիճանում
- Լավ ճեղքման կայունություն
- Օքսիդացման բարձր կայունություն
- Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ
- Գերազանց լվացող և ցրող հատկություններ
- Հիդրավլիկ մղիչի անխափան շահագործում (փականի շարժիչի բացվածքի հիդրավլիկ կարգավորում)
- Չեզոքություն կնքման նյութերի նկատմամբ
- Գերազանց հատկություններ սառը մեկնարկի ժամանակ
- Սև տիղմի կանխարգելում
- Գերազանց Համատեղելիություն կատալիզատորների հետ

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
API	CF, SF	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 270, MB 227.0, MIL-L-2104 E, MTU Type 1, Voith DIWA, Voith Retarder A, ZF TE-ML 02C, ZF TE-ML 03B, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 07D	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	862 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	6.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	36.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	123	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-36 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	232 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	21 mgKOH/g	ASTM D2896
Առաջարկություններ	Allison C4, Caterpillar TO-2, MAN 270, MB 227.0, MIL-L-2104 E, MTU Typ 1, Voith DIWA, Voith Retarder A, ZF TE-ML 02C, ZF TE-ML 03B, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 07D	

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
20 լ	1123610-020-01-999	
60 լ	1123610-060-01-999	
208 լ	1123610-208-01-000	4014835633780
	1123610-208-01-400	2200000037121