

RAVENOL Standard Truck 30

Մածուցիկություն: 30W

հանքանյութ



20 L

Հոդված:
1123620-020



20 L ecobox

Հոդված:
1123620-B20



60 L

Հոդված:
1123620-060



208 L

Հոդված:
1123620-208



1 000 L

Հոդված:
1123620-700

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
API	CF, SF	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 270, MB 227.0, MIL-L-2104 E, MTU Type 1, Voith DIWA, Voith Retarder A, ZF TE-ML 02C, ZF TE-ML 03B, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 07D	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	887 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	11.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	102.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	100	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-27 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	262 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	13 mgKOH/g	ASTM D2896
Առաջարկություններ	Allison C4, Caterpillar TO-2, MAN 270, MB 227.0, MIL-L-2104 E, MTU Typ 1 (DDC BR 2000 und 4000), Voith DIWA, Voith Retarder A, ZF TE-ML 02C, ZF TE-ML 03B, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 07D	

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
20 լ	1123620-020-01-999	
60 լ	1123620-060-01-999	
208 լ	1123620-208-01-999	