

# RAVENOL Standard Truck 40 շարժիչի յուղ

Մածուցիկություն: 40W

հանքանյութ



**20 լ**

Հոդված:  
**1123625-020**



**208 լ**

Հոդված:  
**1123625-208**  
Հոդված:  
1123625-208-01-999



**1 000 լ**

Հոդված:  
**1123625-700**

## օգտագործման նշում

**RAVENOL Standard Truck SAE 40** - ը բարձրորակ շարժիչային յուղ է բեռնատար ավտոմեքենաների դիզելային շարժիչների համար: Հարմար է նաև ստացիոնար կայանքների համար:

## բնութագրեր

- բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի բնութագրեր
- համոզիչ լվացող և ցրող հատկություններ
- բարձր անվտանգության մարժա
- լավ սառը մեկնարկի կատարում
- ավելի լավ պաշտպանություն կոռոզիայից
- հարմար է կատալիզատորների համար
- նվազեցում արտանետումների

## Բնութագրերը

Վնուն	Իմաստը	Սուդիտ
API	CF, SF	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 270, MB 227.0, MIL-L-2104 E, MTU Type 1, Voith DIWA, Voith Retarder A, ZF TE-ML 02C, ZF TE-ML 03B, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 06A	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	896 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	15.7 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	165.8 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	97	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-24 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	254 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	13 mgKOH/g	ASTM D2896
Առաջարկություններ	Allison C4, Caterpillar TO-2, MAN 270, MB 227.0, MIL-L-2104 E, MTU Typ 1 (DDC BR 2000 und 4000), Voith DIWA, Voith Retarder A, ZF TE-ML 02C, ZF TE-ML 03B, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 06A	