

# Շարժիչ յուղ RAVENOL Super Truck 20W-20

Մածուցիկություն: 20W-20

հանքանյութ



**5 Լ**

Հոդված:  
**1123715-005**



**20 Լ**

Հոդված:  
**1123715-020**  
Հոդված:  
1123715-020-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835738928



**20 Լ ecobox**

Հոդված:  
**1123715-B20**



**60 Լ**

Հոդված:  
**1123715-060**



**208 Լ**

Հոդված:  
**1123715-208**  
Հոդված:  
1123715-208-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835738980

**RAVENOL Super Truck SAE 20W-20** դա ամենաբարձր որակի արտադրանք է՝ անվտանգության բարձր պաշարներով:

## Դիմումի նշում

**RAVENOL Super Truck SAE 20W-20** բազմաստիճան շարժիչային յուղ է բեռնատարների դիզելային շարժիչներում օգտագործելու համար՝ տուրբո լիցքավորիչով կամ առանց դրա:

## Characteristics

- Բարձր օքսիդացման կայունություն
- Գերազանց մածուցիկության ջերմաստիճանի վարքագիծ
- Համոզիչ լվացող և ցրող հատկություններ
- Անվտանգության բարձր պահուստներ
- Լավ սառը մեկնարկի բնութագրեր
- Լավագույն կոռոզիայից պաշտպանություն
- Հարմար է կատալիզատորների համար
- Նվազեցված արտանետումները

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Սուդիտ
API	CF-4	
ACEA	B4, E2	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	MB 228.0	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	870 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	8.7 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	60.6 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	118	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-36 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	240 °C	DIN EN ISO 2592
Առաջարկություններ	MB 228.0	