

# RAVENOL Super Truck 30 շարժիչ յուղ

Մածուցիկություն: 30W

հանքանյութ



**20 լ**

Հոդված:  
**1123720-020**



**20 լ, ecobox**

Հոդված:  
**1123720-B20**



**60 լ**

Հոդված:  
**1123720-060**  
Հոդված:  
1123720-060-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835739062



**208 լ**

Հոդված:  
**1123720-208**  
Հոդված:  
1123720-208-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835739086



**1 000 լ**

Հոդված:  
**1123720-700**

**RAVENOL Super Truck SAE 30** բարձրորակ արտադրանք է՝ անվտանգության բարձր ցուցանիշներով:

## Կիրառման նշում

**RAVENOL Super Truck SAE 30** - մոտ կարգի շարժիչային յուղ է, որն օգտագործվում է բեռնատարների դիզելային շարժիչներում՝ տուրբո լիցքավորիչով կամ առանց դրա: Խնդրում ենք հետևել շարժիչի արտադրողի առաջարկություններին:

## բնութագրեր

- բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի բնութագրեր
- համոզիչ լվացող և ցրող հատկություններ
- լավ սառը գործարկման բնութագրեր
- լավագույն պաշտպանություն կոռոզիայից
- անվտանգության բարձր մարժա նույնիսկ սահմանային յուղման պայմաններում
- հարմար է կատալիզատորների համար

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Սուրճիտ
API	CF-4, SG	
ACEA	B4, E2	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Allison C-4, Caterpillar TO-2, Deutz DQC I-02, MAN 270, MB 228.0, MIL-L-2104 D, MTU Type 1, ZF TE-ML 02C, ZF TE-ML 02H, ZF TE-ML 03A, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 07F	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	882.9 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	12.2 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	112.8 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	99	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-27 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	272 °C	DIN EN ISO 2592
Առաջարկություններ	Allison C4, Caterpillar TO-2, Deutz DQC I-02, MAN 270, MB 228.0, MIL-L-2104 D, MTU Typ 1, ZF TE-ML 02C, ZF TE-ML 02H, ZF TE-ML 03A, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 07F	

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
20 լ	1123720-020-01-999	
208 լ	1123720-208-01-000	2200000027986 4014835634787