

RAVENOL Super Truck 40

Մածուցիկություն: 40W

հանքանյութ



1 l

Հոդված:
1123725-001



5 l

Հոդված:
1123725-005



10 l

Հոդված:
1123725-010



20 l

Հոդված:
1123725-020



20 l, ecobox

Հոդված:
1123725-B20



60 l

Հոդված:
1123725-060



208 l

Հոդված:
1123725-208



1 000 l

Հոդված:
1123725-700

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Սուրճիտ
API	CF-4, SG	
ACEA	B4, E2	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Allison C-4, Caterpillar TO-2, Deutz DQC I-02, MAN 270, MB 228.0, MB 235.12, MIL-L-2104 D, MTU Type 1, ZF TE-ML 02H, ZF TE-ML 04A, ZF TE-ML 04B	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	883 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	14.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	131.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	108	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-21 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	246 °C	DIN EN ISO 2592
Առաջարկություններ	Allison C4, Caterpillar TO-2, Deutz DQC I-02, MAN 270, MB 228.0, MB 235.12, MIL-L-2104 D, MTU Typ 1, ZF TE-ML 02H, ZF TE-ML 04A, ZF TE-ML 04B	

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1123725-001-06-999	
5 լ	1123725-005-01-400 1123725-005-01-999	
10 լ	1123725-010-01-999	
20 լ	1123725-020-01-400 1123725-020-01-999	
208 լ	1123725-208-01-999	