

# RAVENOL Gasmotorenöl 40

Մածուցիկություն: 40W

հանքանյութ



**20 լ**

Հոդված:

**1133105-020**

Հոդված:

1133105-020-01-999



**20 լ, ecobox**

Հոդված:

**1133105-B20**



**60 լ**

Հոդված:

**1133105-060**

Հոդված:

1133105-060-01-999



**208 լ**

Հոդված:

**1133105-208**

Հոդված:

1133105-208-01-999

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Սուդիտ
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	872 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	13.7 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	132 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	108	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-21 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	274 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	5.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Շարժիչի տակտայնություն	4T	