

Շարժիչի յուղ 2T քարտերի համար RAVENOL Racing Castor 2T



1 l

Հոդված:

1144101-001

Հոդված:

1144101-001-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835739413



20 l

Հոդված:

1144101-020



208 l

Հոդված:

1144101-208



208 l, տպագիր տակառ

Հոդված:

1144101-D28

RAVENOL Racing Castor 2T - հատուկ մշակված յուղ 2 հարվածային շարժիչների համար՝ հիմնված գերչակի բազային յուղի վրա՝ սինթետիկ էսթերների հավելումով: Հատուկ մշակված ձևակերպումը երաշխավորում է գերազանց քայուղային հատկություններ և կտրվածքի դիմադրություն, ինչպես նաև գերազանց պաշտպանություն կոռոզիայից բեռի բոլոր մակարդակներում:

RAVENOL Racing Castor 2T օգտագործվում է բոլոր ժամանակակից 100 սմ3 օդային հովացմամբ քարթինգային շարժիչներում: Մինչև 20000 պտ/րոպ արագությամբ առաջանում են շատ բարձր ջերմաստիճաններ և միացի և առանցքակալի ուժեղ ճնշում, և, համապատասխանաբար, նավթի մատակարարումը հարկադիր պարապ ռեժիմում (ICE) նվազում է: Հարկադիր պարապուրդի (ICE) ռեժիմում գրեթե անհնար է պահպանել նավթի թաղանթը՝ հիդրոդինամիկ քսում ապահովելու համար: Հենց այս ծայրահեղ բեռների համար է մշակվել RAVENOL Racing Castor 2T արտադրանքը:

RAVENOL Racing Castor 2T պարունակում է >75% գերչակի յուղ:

RAVENOL Racing Castor 2T - Սա հատուկ մշակված քարտինգի յուղ է երկհարված շարժիչների համար, որն օգտագործում է սինթետիկ էսթերային հավելումների համալիր երկհարված շարժիչների համար, որոնք օգտագործում են մեթանոլ և էթանոլ որպես վառելիք, օրինակ՝ քարթային և արագընթաց շարժիչներ (մեքենաներ՝ մոխրագույն կամ սառցե արահետներով մրցավազքի համար, կեղտ կամ խոտածածկ ուղի): Խառնվում է բենզինի, մեթանոլի և էթանոլի հետ: Չի խառնվում երկհարկանի շարժիչների այլ հանքային և սինթետիկ յուղերի հետ:

Երկար կյանք (մոտավորապես 1 շաբաթ)

Առաջարկվող խառնուրդի համամասնությունը. 20:1

Դիմումը **Racing Castor 2T** տրամադրում է.

- Միացների պաշտպանություն քսայուղի շնորհիվ
- Այրումը առանց մոմերի մնացորդների և նստվածքների
- Գերազանց մաշվածության պաշտպանություն
- Բարձր բեռնվածության հզորություն և շարժիչի երկար կյանք
- Գերազանց կոռոզիոն պաշտպանություն
- Բարձր կտրող դիմադրություն ծանր բեռների տակ
- Կանխելով ածխածնի հանքավայրերի և լաքանման հանքավայրերի ձևավորումը, որոնք խախտում են միացներից և շարժական միացային օղակներից ջերմային Լվացարանը սպորտային մրցումների գերբարձր բեռների պայմաններում

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
Հաստատված է արտադրողի կողմից	FIA-CIK Homologation	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	951 g/cm³	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	19 mm²/s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	250 mm²/s	DIN 51562-1
Շարժիչի տակտայնություն	2T	

OEM անալոգներ

Honda
08C35AH21S01

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1144101-001-01-000	4014835713819 2200000023308
20 լ	1144101-020-01-999	
208 լ	1144101-208-01-999	