

Շարժիչ յուղ 2T սկոտերների համար RAVENOL Scooter 2-Takt Fullsynth

լիովին սինթետիկ



1 Լ

Հոդված:
1151150-001
Հոդված:
1151150-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835727519



4 Լ

Հոդված:
1151150-004
Հոդված:
1151150-004-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835727595



10 Լ

Հոդված:
1151150-010
Հոդված:
1151150-010-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835727540



20 Լ

Հոդված:
1151150-020



20 Լ, ecobox

Հոդված:
1151150-B20
Հոդված:
1151150-B20-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835778924



60 Լ

Հոդված:
1151150-060



208 Լ

Հոդված:
1151150-208



1 000 Լ

Հոդված:
1151150-700

RAVENOL SCOOTER Fullsynth. 2-Takt - կարմիր գույնի լիովին սինթետիկ շարժիչային յուղ երկտակտ շարժիչների համար, որը հիմնված է հատուկ էսթերների և պոլիիզոօկտիլենի (PIB) վրա, ինչպես օդային, այնպես էլ ջրային սառեցմամբ: Հարմար է խառը և առանձին յուղման համակարգերի համար:

Մշակված է հատուկ էսթերների և պոլիիզոօկտիլենի (PIB) հիման վրա՝ երկտակտ շարժիչների յուղերի համար նախատեսված հատուկ հավելանյութերի համալիրի ավելացմամբ:

Մշակված է հատուկ երկանիվ տրանսպորտային միջոցների օդային և ջրային սառեցմամբ երկտակտ շարժիչների համար:

Կիրառում.

Բենզինի հետ խառնման առաջարկվող հարաբերակցությունը 1:100 է:

Հարմար է բարձր արագությամբ երկտակտ բենզինային շարժիչների համար, որոնք ունեն օդային սառեցում բարձր բեռների դեպքում:

Խորհուրդ է տրվում երկանիվ տրանսպորտային միջոցների երկտակտ շարժիչների համար, որոնք ունեն ջրային սառեցում: Հարմար է խառը և առանձին յուղման համակարգերի համար:

SCOOTER 2-Takt Fullsynth-ի օգտագործումը: ապահովում է՝

- Շարժիչի բոլոր մասերի գերազանց քսում
- Այրման խցիկի, ինչպես նաև մուտքի և արտանետման խողովակների մաքրություն՝ նվազեցնելով նստվածքների առաջացումը
- Մոմերի մաքրություն՝ ապահովելով շարժիչի օպտիմալ աշխատանք
- Բարձր դիմադրություն մաշվածությանը և կոռոզիային
- Ցածր արտանետումներ, լավ այրում
- Ցածր թափման կետ, որը թույլ է տալիս օգտագործել շատ ցածր ջերմաստիճաններում՝ առանց սառեցման վտանգի

Բնութագրերը

Մտնն	Իմաստը	Սուդիտ
API	TC	
JASO	FD	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	ISO L-EGD	
Համապատասխանում է	Aprilia, Honda, Kymco, Peugeot, Piaggio, Suzuki, Vespa, Yamaha	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	865 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	կարմիր	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	10.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	67.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	144	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-39 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	128 °C	DIN EN ISO 2592
Առաջարկություններ	Aprilia, Honda, Kymco, Peugeot, Piaggio, Suzuki, Vespa, Yamaha	
Շարժիչի տակտայնություն	2T	

OEM անալոգներ

Honda

0824099951HA, 0824599901, 08240M9901CT2, 08240M9900CT2, 0824599911

Suzuki

900021740

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 Լ	1151150-001-01-999 1151150-001-06-999	
1 Լ	1151150-001-01-100 1151150-001-06-999	4014835637818 2200000018250
20 Լ	1151150-020-01-999	
60 Լ	1151150-060-01-999	