

# Յոլի 2T ձյունագնացների համար RAVENOL Snowmobiles Teilsynth 2-Takt

Կիսասինթետիկ



**1 l**

Հոդված:  
**1152310-001**  
Հոդված:  
1152310-001-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835728516



**4 l**

Հոդված:  
**1152310-004**  
Հոդված:  
1152310-004-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835728592



**10 l**

Հոդված:  
**1152310-010**  
Հոդված:  
1152310-010-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835728547



**20 l**

Հոդված:  
**1152310-020**  
Հոդված:  
1152310-020-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835728523



**20 l, ecobox**

Հոդված:  
**1152310-B20**  
Հոդված:  
1152310-B20-01-888  
Շտրիխ կոդ:  
4014835779921



**60 l**

Հոդված:  
**1152310-060**  
Հոդված:  
1152310-060-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835728561



**208 l**

Հոդված:  
**1152310-208**  
Հոդված:  
1152310-208-01-999



**1 000 l**

Հոդված:  
**1152310-700**

RAVENOL SNOWMOBILES Teilsynth 2-Takt – Կապույտ գույնի կիսասինթետիկ շարժիչային յուղ, որը մշակվել է հատուկ էսթերների և պոլիիզոբուտիլենի (PIB) հիման վրա՝ օգտագործելով մոխիրազերծ հավելումների հատուկ փաթեթ, երկհարված շարժիչների օպտիմալ քսման և կոռոզիայից պաշտպանության համար:

Այն օգտագործվում է սովորական բենզինի հետ 1:75 խառնուրդի առաջարկվող համամասնությամբ:

Հարմար է բարձր բեռների տակ աշխատող օդային հովացմամբ երկհարված բարձր պտտվող բենզինային ձնազնաց շարժիչների յուղման համար:

RAVENOL SNOWMOBILES Teilsynth 2-Takt հիանալի է ջրով հովացվող ձնազնացների երկհարված շարժիչների յուղման համար:

Օգտագործումը **SNOWMOBILES Teilsynth. 2-Takt** ապահովում է.

- Շարժիչի բոլոր բաղադրիչների պատշաճ քսում
- Կայծային մոմերի մաքրությունը՝ ապահովելով շարժիչի օպտիմալ աշխատանքը
- Բարձր դիմադրություն մաշվածության և կոռոզիայից
- Այրումը առանց մոմերի մնացորդների և նստվածքների
- Արտանետվող գազերում ծխի քանակի նվազեցում՝ առանց մնացորդի այրման շնորհիվ

## Բնութագրերը

Մտն	Իմաստը	Մուդիտ
API	TC	
JASO	FC	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Arctic	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	ISO L-EGC	
Համապատասխանում է	Bombardier, Kawasaki, Polaris, Ski-Doo, Suzuki, Yamaha	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	865 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	կապույտ	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	9.6 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	70.1 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	117	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-36 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	168 °C	DIN EN ISO 2592
Առաջարկություններ	Arctic Cat, Bombardier, Kawasaki, Polaris, Ski-Doo, Suzuki, Yamaha	
Շարժիչի տակտայնություն	2T	

## OEM անալոգներ

### BRP

293600071, 619590103, 293600100, 779447, 219700472, 293600101, 779448, 779449

### Polaris

502571, 502087, 2875035, 2882201, 2871098, 2870651, 502140, 2875039, 2875040, 502495, 502088, 500845, 2871097, 2875036, 2882202, 2875038, 502336, 2875037, 502141

### Yamaha

LUB2STRKS112, LUB2STRK2SQT, 90793AS224, 90793AS221, 90793AS22400, 90793AS22100, LUB2STRKS104, 90793AS225, 90793AS222, 90793AS22500, 90793AS22200

### Yamalube

ACCY2S000012, LUB2STRK2S12, YMD670210101, YMD670210102, YMD670212080, YMD670210100, YMD670210402, YMD670210400, YMD670210401, YMD670212001, YMD670212000

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1152310-001-01-100	4014835638419
	1152310-001-06-999	2200000018038
10 լ	1152310-010-01-100	2200000010681
		2200000018892
20 լ	1152310-020-01-100	4014835638426
		2200000025395
		2200000041555
60 լ	1152310-060-01-100	4014835638464
		2200000025159
		2200000026835
208 լ	1152310-208-01-999	