

RAVENOL 2-Taktoel Not SELFMIX

շարժիչի յուղ 2T համար

հանրանյութ



1 l

Հոդված:
1153101-001
Հոդված:
1153101-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835728714



4 l

Հոդված:
1153101-004



10 l

Հոդված:
1153101-010
Հոդված:
1153101-010-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835728745



20 l

Հոդված:
1153101-020



20 l, ecobox

Հոդված:
1153101-B20



60 l

Հոդված:
1153101-060



208 l

Հոդված:
1153101-208



1 000 l

Հոդված:
1153101-700

RAVENOL 2-Taktoel NOT SELF MIX - սա հանքային շարժիչային յուղ է, որը պատրաստված է Գերմանիայում 'բարձր մաքրված բազային յուղի հիման վրա' հատուկ հավելանյութերի համալիրի հավելումով: Հոսալիորեն պաշտպանում է շարժիչը շահագործման ծայրահեղ ծանր պայմաններում, ներառյալ տրանսպորտային միջոցների շահագործումը քաղաքային "Ստարտ-Ստոպ" ցիկլում: Նախատեսված է ժամանակակից երկհարված բենզինային շարժիչների համար մոտորոլվերներ, մոպեդներ, Սկուտերներ, մոտոցիկլետներ, որոնք ունեն բեռնախցիկ: Նախատեսված է շարժիչի մասերը ցողելու միջոցով քսելու համար: Մի օգտագործեք բենզին-յուղ խառնուրդի արտադրության համար:

Օգտագործումը **2-Taktoel NOT SELF MIX** ապահովում է.

- Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ
- Լավ կտրվածքի դիմադրություն
- Բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- Դեմոլիսացիայի լավ բնութագրերը

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Վուղիտ
API	SA	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	896 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Մածոնցիկություն 100 °C-ում	15.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածոնցիկություն 40 °C-ում	165.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածոնցիկության ինդեքս VI	97	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-24 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	254 °C	DIN EN ISO 2592
Շարժիչի տակտայնություն	2T	

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1153101-001-01-000	4014835101449
	1153101-001-06-999	2200000020505
4 լ	1153101-004-01-999	
10 լ	1153101-010-01-999	
20 լ	1153101-020-01-999	
60 լ	1153101-060-01-999	
208 լ	1153101-208-01-999	