

RAVENOL Scooter 2-Takt Mineral շարժիչ յուղ 2T սկոուտերների համար

հանքանյութ



1 l

Հոդված:
1153150-001
Հոդված:
1153150-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835728813



4 l

Հոդված:
1153150-004



10 l

Հոդված:
1153150-010
Հոդված:
1153150-010-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835728844



20 l

Հոդված:
1153150-020



20 l, ecobox

Հոդված:
1153150-B20
Հոդված:
1153150-B20-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835780224



60 l

Հոդված:
1153150-060



208 l

Հոդված:
1153150-208



1 000 l

Հոդված:
1153150-700

RAVENOL Scooter 2-Takt Mineral – բարձրորակ հանքային շարժիչային յուղ, որը պատրաստված է Գերմանիայում բարձր մաքրված հանքային բազային յուղի հիման վրա՝ հավելանյութերի հատուկ համալիրի հավելումով:

Հոսալիորեն պաշտպանում է շարժիչը շահագործման ծայրահեղ ծանր պայմաններում, ներառյալ տրանսպորտային միջոցների շահագործումը քաղաքային "Ստարտ-Ստոպ" ցիկլում:

Նախատեսված է մոտոցիկլների, սկուտերների, մոպեդների, մոտոբոլլերներ, ձնագնացների ժամանակակից երկհարված բենզինային շարժիչների համար, որոնք որպես վառելիք օգտագործում են բենզին-յուղ խառնուրդը:

Յուղի ձևակերպման մեջ բարձրորակ սովետի կիրառումը ապահովում է ցածր բռնկման կետ: RAVENOL Scooter 2-Takt Mineral չի փոխում բենզին-յուղ խառնուրդի օկտանային քանակը սովորական բենզինի համեմատ:

Խառնուրդի պատրաստման նորմալ դեղաչափը 1: 25 հարաբերակցությունն է: Այնուամենայնիվ, շարժիչի յուրաքանչյուր հատուկ մոդելում պետք է հավատարիմ մնա միավորի արտադրողի առաջարկությանը՝ խառնուրդի դեղաքանակի առումով:

Օգտագործումը **SCOOTER 2-Takt Mineral** ապահովում է.

- Գերազանց կոռոզիոն պաշտպանություն
- Գերազանց օքսիդացում դիմադրություն
- Գերազանց մաշվածության պաշտպանություն
- Արտանետվող գազերում ծխի քանակի նվազում
- Կոքսի ձևավորում չկա
- Շարժիչի բոլոր մասերի գերազանց քսում

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
API	TC	
JASO	FB	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	ISO L-EGB	
Համապատասխանում է	Aprilia, Honda, Kymco, Peugeot, Piaggio, Suzuki, Vespa, Yamaha	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	872 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	կարմիր	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	9 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	66.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	110	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-24 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	178 °C	DIN EN ISO 2592
Առաջարկություններ	Aprilia, Honda, Kymco, Peugeot, Piaggio, Suzuki, Vespa, Yamaha	
Շարժիչի տակտայնություն	2T	

OEM անալոգներ

Alpine

100561, 100562, 0100561, 0100562, 0100563, 100563, 0100564, 100564, 0100565, 100565

Honda

824599911

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1153150-001-01-100 1153150-001-06-999	4014835637917 2200000033475
4 լ	1153150-004-01-999	
10 լ	1153150-010-01-999	
20 լ	1153150-020-01-999	

Փաթեթավորում

Հոդված

Շտրիխ կոդ

60 լ

1153150-060-01-999

208 լ

1153150-208-01-999