

RAVENOL Outboardoil 4T 10W-30 շարժիչի յուղ 4 T նավակի շարժիչների համար

Մածուցիկություն: 10W-30

Կիսասինթետիկ



1 Լ

Հոդված:
1153203-001
Հոդված:
1153203-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835729018



4 Լ

Հոդված:
1153203-004
Հոդված:
1153203-004-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835729094



5 Լ

Հոդված:
1153203-005
Հոդված:
1153203-005-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835729056



10 Լ

Հոդված:
1153203-010
Հոդված:
1153203-010-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835729049



20 Լ

Հոդված:
1153203-020



20 Լ, ecobox

Հոդված:
1153203-B20
Հոդված:
1153203-B20-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835780422



60 Լ

Հոդված:
1153203-060
Հոդված:
1153203-060-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835729063



60 Լ, տպագիր տակառ

Հոդված:
1153203-D60



208 L

Հողված:

1153203-208

RAVENOL Outboardoil 4T SAE 10W-30 – կիսասինթետիկ շարժիչի յուղ, որը հատուկ նախագծված է 4-հարվածային արտաքին նավակի շարժիչների համար, որոնք ներարկվում են NMMA FC-W պահանջներին համապատասխան: ապահովում է անթերի քսում նույնիսկ բարձր պտույտների և ծանրաբեռնվածության դեպքում, պաշտպանություն մաշվածությունից՝ ցածրորակ հավելանյութերի փաթեթի շնորհիվ, պաշտպանություն կոռոզիայից: Ներկված է կապույտ գույնով:

Կիրառելի է 4-հարվածային արտաքին նավակի շարժիչների համար, որոնք պահանջում են NMMA FC-W որակի յուղի օգտագործումը, կարող է օգտագործվել ծովի ջրի շահագործման մեջ:

Օգտագործումը **Outboardoil 4T SAE 10W-30** ապահովում է.

- Շարժիչի բոլոր մասերի գերազանց քսում
- Մաքրման արդյունավետություն և ամբողջական այրում առանց տեղումների
- Լավ սառը մեկնարկ
- Շատ լավ պաշտպանություն մաշվածության և կոռոզիայից, ինչպես նաև օքսիդացման բարձր դիմադրություն
- Լավ կտրվածքի դիմադրություն
- Կոռոզիայից պաշտպանություն շարժիչի բոլոր մասերում, որոնք շփվում են յուղի հետ
- Ակնթարթային, միատարր խառնուրդ օգտագործված վառելիքի հետ
- Կայուն նավթի ֆիլմը նույնիսկ բարձր բեռների
- Գերազանց մաշվածության պաշտպանություն

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
API	SM	
Հաստատված է արտադրողի կողմից	NMMA FC-W, NMMA FC-51534X	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	NMMA FC-W, NMMA FC-W (CAT)	
Համապատասխանում է	Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Verado, Nissan, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	854 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	կապույտ	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	12.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	80.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	146	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-36 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	250 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	7.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Առաջարկություններ	Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Verado, Nissan, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Շարժիչի տակտայնություն	4T	

OEM անալոգներ

Honda

08221999124MP, 08221999100HE

Yamaha

LUB05W30FC12

Yamalube

YMD630500100, YMD6305001, YMD630506000, YMD6305060, YMD630520800, YMD6305208, YMD630700100, YMD6307001, YMD630706000, YMD6307060, YMD630400100, YMD630400101, YMD630400102, YMD630400103, YMD6304001A2, YMD6304001A3, YMD630400200, YMD630400201, YMD630400202, YMD630400203, YMD6304002A2, YMD6304002A3, YMD630402000, YMD630402001, YMD630402002, YMD630406000, YMD630406001, YMD630406002, YMD630402050, YMD630402051, YMD630402052, YMD6305004, YMD630500400, YMD630700400, YMD6307004, YMD630400500, YMD630400501, YMD630400502, YMD6304005A2, YMD630400503, YMD6304005A3

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1153203-001-01-100	4014835708815 2200000034908
5 լ	1153203-005-01-100	4014835708853 2200000036988 2200000038036
10 լ	1153203-010-01-999	
20 լ	1153203-020-01-999	
60 լ	1153203-060-01-999	
208 լ	1153203-208-01-999	