

Շարժիչ յուղ RAVENOL Outboardoil 4-T 25W-40

Մածուցիկություն: 25W-40

հանքանյութ



1 l

Հոդված:
1153207-001
Հոդված:
1153207-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835729315



4 l

Հոդված:
1153207-004
Հոդված:
1153207-004-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835729391



10 l

Հոդված:
1153207-010
Հոդված:
1153207-010-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835765542



20 l

Հոդված:
1153207-020



20 l, ecobox

Հոդված:
1153207-B20
Հոդված:
1153207-B20-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835780828



60 l

Հոդված:
1153207-060



208 l

Հոդված:
1153207-208

RAVENOL Outboardoil 4T 25W-40 – հանքային շարժիչի յուղ, որը հատուկ նախագծված է 4 հարվածային արտաքին ներարկվող նավակի շարժիչների համար, ըստ պահանջների **NMMA FC-W**.

Այն ապահովում է անթերի քսում նույնիսկ բարձր արագությամբ և բեռներով, պաշտպանություն մաշվածությունից՝ շնորհիվ հավելանյութերի ցածր ծավալի փաթեթի, պաշտպանություն կոռոզիայից: Ներկված է կապույտ գույնով:

Օգտագործումը.

Կիրառելի է 4-հարվածային արտաքին նավակի շարժիչների համար, որոնք պահանջում են **NMMA FC-W** որակի յուղի օգտագործումը, կարող է օգտագործվել ծովի ջրի շահագործման մեջ:

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Սուդիտ
API	SM	
Հաստատված է արտադրողի կողմից	NMMA FC-W, NMMA FC-43517X	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	NMMA FC-W, NMMA FC-W (CAT)	
Համապատասխանում է	Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Verado, Nissan, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	878.6 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	կապույտ	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	13.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	120.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	110	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-27 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	262 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	7.2 mgKOH/g	ASTM D2896
Առաջարկություններ	Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Verado, Nissan, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Շարժիչի տակտայնություն	4T	

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
10 լ	1153207-010-01-999	
20 լ	1153207-020-01-999	
60 լ	1153207-060-01-999	
208 լ	1153207-208-01-999	