

# RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 10W-40

Մածուցիկություն: 10W-40

Կիսասինթետիկ



**1 Լ**

Հոդված:  
**1162100-001**



**4 Լ**

Հոդված:  
**1162100-004**



**10 Լ**

Հոդված:  
**1162100-010**



**20 Լ**

Հոդված:  
**1162100-020**



**20 Լ, ecobox**

Հոդված:  
**1162100-B20**



**60 Լ**

Հոդված:  
**1162100-060**



**208 Լ**

Հոդված:  
**1162100-208**



**1 000 Լ**

Հոդված:  
**1162100-700**

## Բնութագրերը

Մտուև	Իմաստը	Ստանդարտ
API	CF, CI-4, SL	
ACEA	A3, B4, E7	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	DDC Detroit Diesel, Scania LDF-2, VETUS DEUTZ, Volvo PENTA	
Համապատասխանում է	Caterpillar, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Yanmar	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	862.2 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	կապույտ	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	109.4 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	15.7 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	153	DIN ISO 2909
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -25°C-ում	6470 mPa*s	ASTM D5293
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-36 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	214 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	11 mgKOH/g	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	1.3 %wt.	DIN 51575
Առաջարկություններ	Caterpillar, Detroit Diesel, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Scania LDF-2, VETUS DEUTZ, VOLVO PENTA, Yanmar	

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1162100-001-01-999 1162100-001-06-999	
4 լ	1162100-004-01-999	
10 լ	1162100-010-01-999	
20 լ	1162100-020-01-999	
60 լ	1162100-060-01-999	
208 լ	1162100-208-01-999	