

RAVENOL MARINEOIL PETROL 10W-40

Մածուցիկություն: 10W-40

Կիսասինթետիկ



1 Լ

Հոդված:
1162200-001



4 Լ

Հոդված:
1162200-004



10 Լ

Հոդված:
1162200-010



20 Լ

Հոդված:
1162200-020



20 Լ, ecobox

Հոդված:
1162200-B20



60 Լ

Հոդված:
1162200-060



60 Լ, տպագիր տակառ

Հոդված:
1162200-D60



208 Լ

Հոդված:
1162200-208



1 000 l

Հոդված:

1162200-700

Բնութագրերը

Վնուն	Իմաստը	Վունդիտ
API	SL	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Volvo Penta AB	
Համապատասխանում է	Kohler, Mercruiser, Yanmar	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	862.3 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	կապույտ	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	15.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	110 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	155	DIN ISO 2909
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -25°C-ում	6480 mPa*s	ASTM D5293
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-36 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	210 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	11 mgKOH/g	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	1.3 %wt.	DIN 51575
Առաջարկություններ	Kohler, Mercruiser, VOLVO PENTA AB, Yanmar	

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1162200-001-01-999	
	1162200-001-06-999	
4 լ	1162200-004-01-999	
10 լ	1162200-010-01-999	
20 լ	1162200-020-01-999	
60 լ	1162200-060-01-999	
208 լ	1162200-208-01-999	