

# RAVENOL MARINE 840 40 TBN8

Մածուցիկություն: 40W

հանքանյութ



**1 Լ**

Հոդված: **1163002-001**  
 Հոդված: 1163002-001-01-999  
 Շտրիխ կոդ: 4014835743113



**4 Լ**

Հոդված: **1163002-004**  
 Հոդված: 1163002-004-01-999  
 Շտրիխ կոդ: 4014835743199



**10 Լ**

Հոդված: **1163002-010**



**20 Լ**

Հոդված: **1163002-020**  
 Հոդված: 1163002-020-01-999  
 Շտրիխ կոդ: 4014835743120



**20 Լ, ecobox**

Հոդված: **1163002-B20**



**60 Լ**

Հոդված: **1163002-060**  
 Հոդված: 1163002-060-01-999  
 Շտրիխ կոդ: 4014835743168



**208 Լ**

Հոդված: **1163002-208**  
 Հոդված: 1163002-208-01-999  
 Շտրիխ կոդ: 4014835743182



**1 000 Լ**

Հոդված: **1163002-700**

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
API	CC	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	DEF 2101D, MIL-L-2104 A	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	SAE 40	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	890 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	15 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	153.9 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	97	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-21 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	276 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	8.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	1.15 %wt.	DIN 51575
Առաջարկություններ	DEF 2101D, MIL-L-2104 A	
Շարժիչի տակտայնություն	4T	

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1163002-001-06-999	
10 լ	1163002-010-01-999	