

# RAVENOL MARINE 1230 30 TBN12

Մածուցիկություն: 30W

հանքանյութ



**1 l**

Հոդված: **1163010-001**  
 Հոդված: 1163010-001-01-999  
 Շտրիխ կոդ: 4014835743014



**4 l**

Հոդված: **1163010-004**  
 Հոդված: 1163010-004-01-999  
 Շտրիխ կոդ: 4014835743090



**10 l**

Հոդված: **1163010-010**



**20 l**

Հոդված: **1163010-020**  
 Հոդված: 1163010-020-01-999  
 Շտրիխ կոդ: 4014835743021



**20 l, ecobox**

Հոդված: **1163010-B20**



**60 l**

Հոդված: **1163010-060**  
 Հոդված: 1163010-060-01-999  
 Շտրիխ կոդ: 4014835743069



**208 l**

Հոդված: **1163010-208**  
 Հոդված: 1163010-208-01-999  
 Շտրիխ կոդ: 4014835743083



**1 000 l**

Հոդված: **1163010-700**

## Բնութագրերը

Մտն	Իմաստը	Ստանդարտ
API	CF	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	DEF 91-22/2, MIL-L-2104 C	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	883 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	11.7 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	105.2 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	99	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-33 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	274 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	12.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	1.67 %wt.	DIN 51575
Առաջարկություններ	DEF-STAN 91-22/2, MIL-L-2104 C	
Շարժիչի տակտայնություն	4T	

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1163010-001-06-999	
10 լ	1163010-010-01-999	