

RAVENOL MARINE 1640 40 TBN16

Մածուցիկություն: 40W

հանքանյութ



1 l

Հոդված: **1163021-001**
 Հոդված: 1163021-001-01-999
 Շտրիխ կոդ: 4014835742918



4 l

Հոդված: **1163021-004**
 Հոդված: 1163021-004-01-999
 Շտրիխ կոդ: 4014835742994



10 l

Հոդված: **1163021-010**



20 l

Հոդված: **1163021-020**
 Հոդված: 1163021-020-01-999
 Շտրիխ կոդ: 4014835742925



20 l, ecobox

Հոդված: **1163021-B20**



60 l

Հոդված: **1163021-060**
 Հոդված: 1163021-060-01-999
 Շտրիխ կոդ: 4014835742963



208 l

Հոդված: **1163021-208**
 Հոդված: 1163021-208-01-999
 Շտրիխ կոդ: 4014835742987



1 000 l

Հոդված: **1163021-700**

Բնութագրերը

Մտն	Իմաստը	Ստանդարտ
API	CF	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	DEF 91-22/2, MIL-L-2104 C	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	SAE 40	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	888.3 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	14.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	146 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	97	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-30 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	288 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	16.7 mgKOH/g	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	2.21 %wt.	DIN 51575
Առաջարկություններ	DEF-STAN 91-22/2, MIL-L-2104 C	
Շարժիչի տակտայնություն	4T	

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1163021-001-06-999	
10 լ	1163021-010-01-999	