

RAVENOL MARINE Performance 15W-40

Մածուցիկություն: 15W-40

հանքանյութ



1 Լ

Հոդված:
1163101-001



4 Լ

Հոդված:
1163101-004



5 Լ

Հոդված:
1163101-005



20 Լ

Հոդված:
1163101-020



20 Լ, ecobox

Հոդված:
1163101-B20



60 Լ

Հոդված:
1163101-060



208 Լ

Հոդված:
1163101-208

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Սուդիտ
API	CJ-4, CK-4, SN	
ACEA	E11, E7, E9	
Հաստատված է արտադրողի կողմից	Mack EOS-4.5, Renault RLD-3, Volvo VDS-4.5	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Cummins QSB 5.9, DDC Detroit Diesel, Scania LDF, VETUS DEUTZ	
Համապատասխանում է	Caterpillar, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Yanmar	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	866 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	կապույտ	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	15.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	116.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	142	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-33 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	240 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	11 mgKOH/g	ASTM D2896
Առաջարկություններ	Caterpillar, Cummins QSB 5.9, Detroit Diesel, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Scania LDF, VETUS DEUTZ, Yanmar	