

RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 20W-50

Մածուցիկություն: 20W-50

հանքանյութ



1 Լ

Հոդված:
1163110-001
Հոդված:
1163110-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835730113



4 Լ

Հոդված:
1163110-004
Հոդված:
1163110-004-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835730199



10 Լ

Հոդված:
1163110-010



20 Լ

Հոդված:
1163110-020
Հոդված:
1163110-020-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835730120



20 Լ ecobox

Հոդված:
1163110-B20



60 Լ

Հոդված:
1163110-060
Հոդված:
1163110-060-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835730168



208 Լ

Հոդված:
1163110-208
Հոդված:
1163110-208-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835730182



1 000 Լ

Հոդված:
1163110-700

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
API	CI-4	
ACEA	B4, E7	
Համապատասխանում է	Mercruiser, STEYR, Yanmar	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	878 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	կապույտ	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	18.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	161.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	128	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-36 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	250 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	11.2 mgKOH/g	ASTM D2896
Սուլֆատային հոլմքի պարունակություն	1.2 %wt.	DIN 51575
Առաջարկություններ	Mercruiser, STEYR, Yanmar	
Շարժիչի տակտայնություն	4T	

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1163110-001-06-999	
10 լ	1163110-010-01-999	