

# RAVENOL MARINEOIL PETROL 15W-40

Մածուցիկություն: 15W-40

հանքանյութ



**1 l**

Հոդված:  
**1163200-001**



**4 l**

Հոդված:  
**1163200-004**



**10 l**

Հոդված:  
**1163200-010**



**20 l**

Հոդված:  
**1163200-020**



**20 l, ecobox**

Հոդված:  
**1163200-B20**



**60 l**

Հոդված:  
**1163200-060**



**208 l**

Հոդված:  
**1163200-208**

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
API	SL	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Volvo Penta AB	
Համապատասխանում է	Kohler, Mercruiser, Yanmar	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	879.5 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	կապույտ	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	15 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	115.7 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	134	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-36 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	238 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	10.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Առաջարկություններ	Kohler, Mercruiser, VOLVO PENTA AB, Yanmar	

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1163200-001-01-999	
4 լ	1163200-004-01-999	
10 լ	1163200-010-01-999	
20 լ	1163200-020-01-999	
60 լ	1163200-060-01-999	
208 լ	1163200-208-01-999	