

# RAVENOL MARINEOIL PETROL 20W-50

Մածուցիկություն: 20W-50

հանքանյութ



**1 Լ**

Հոդված:  
**1163210-001**



**4 Լ**

Հոդված:  
**1163210-004**  
Հոդված:  
1163210-004-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835730397



**10 Լ**

Հոդված:  
**1163210-010**



**20 Լ**

Հոդված:  
**1163210-020**



**20 Լ, ecobox**

Հոդված:  
**1163210-B20**



**60 Լ**

Հոդված:  
**1163210-060**



**208 Լ**

Հոդված:  
**1163210-208**



**1 000 Լ**

Հոդված:  
**1163210-700**

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
API	SL	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Volvo Penta AB	
Համապատասխանում է	Kohler, Mercruiser, Yanmar	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	878.2 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	կապույտ	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	18.5 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	161 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	129	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-36 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	247 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	10.7 mgKOH/g	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	1.42 %wt.	DIN 51575
Առաջարկություններ	Kohler, Mercruiser, VOLVO PENTA AB, Yanmar	
Շարժիչի տակտայնություն	4T	

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1163210-001-01-999 1163210-001-06-999	
10 լ	1163210-010-01-999	
20 լ	1163210-020-01-999	
60 լ	1163210-060-01-999	
208 լ	1163210-208-01-999	