

RAVENOL MARINEOIL SHPD 25W-40 mineral

Մածուցիկություն: 25W-40

հանքանյութ



1 l

Հոդված:
1163215-001



4 l

Հոդված:
1163215-004



10 l

Հոդված:
1163215-010
Հոդված:
1163215-010-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835730441



20 l

Հոդված:
1163215-020
Հոդված:
1163215-020-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835730427



20 l, ecobox

Հոդված:
1163215-B20



60 l

Հոդված:
1163215-060



208 l

Հոդված:
1163215-208



1 000 l

Հոդված:
1163215-700

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Վուդիտ
API	CF	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	DDC Detroit Diesel, VETUS DEUTZ, Volvo PENTA	
Համապատասխանում է	Caterpillar, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Yanmar	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	876 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	կապույտ	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	19 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	161.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	133	DIN ISO 2909
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -15°C-ում	6100 mPa*s	ASTM D5293
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-30 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	245 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	11.1 mgKOH/g	ASTM D2896
Առաջարկություններ	Caterpillar, Detroit Diesel, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, VETUS DEUTZ, VOLVO PENTA, Yanmar	
Շարժիչի տակտայնություն	4T	

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1163215-001-01-999 1163215-001-06-999	
4 լ	1163215-004-01-999	
10 լ	1163215-010-01-999	
60 լ	1163215-060-01-999	
208 լ	1163215-208-01-999	