

Շարժիչ յուղ RAVENOL Motobike 4-T Ester 5W-40

Մածուցիկություն: 5W-40

լիովին սինթետիկ



1 Լ

Հոդված:
1171102-001
Հոդված:
1171102-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835730717



4 Լ

Հոդված:
1171102-004
Հոդված:
1171102-004-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835730793



20 Լ

Հոդված:
1171102-020



20 Լ, ecobox

Հոդված:
1171102-B20



60 Լ

Հոդված:
1171102-060



208 Լ

Հոդված:
1171102-208

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 5W-40 - սինթետիկ ժամանակակից շարժիչային յուղ, որը հատուկ նախագծված է 4-հարված մոտոցիկլետների շարժիչների համար: Ապահովում է վառելիքի խնայողություն:

Հուսալիորեն պաշտպանում է մոտոցիկլետի շարժիչը չափազանց դժվար աշխատանքային պայմաններում, ներառյալ շարժիչի երկարատև աշխատանքը բարձր արագությամբ: Հատուկ մշակված չորս հարված սպորտային մոտոցիկլետների շարժիչների համար՝ ինչպես չոր, այնպես էլ թաց ճարմանդներով:

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 5W-40 սա նոր բարձր տեխնոլոգիական զարգացում է, որը ստեղծվել է հատուկ մոտոսպորտի համար :

Այն օգտագործվում է Մոտոցիկլետների բոլոր տեսակի 4 հարվածային շարժիչների համար, որտեղ նախատեսված է SAE 5W-40 մածուցիկության դասի յուղերի օգտագործումը:

Դիմում **Motobike 4-T Ester SAE 5W-40** ապահովում է:

- Շարժիչի բոլոր կարևոր բաղադրիչների ակնթարթային յուղում
- Ցածր փրփրում՝ նավթի ցածր սպառման պատճառով
- Պաշտպանություն տիղմից, ածխածնի նստվածքներից և կոռոզիայից, նույնիսկ անբարենպաստ պայմաններում
- Հիդրավլիկ մղիչի անթերի շահագործում տարբեր ջերմաստիճաններում
- Մխոցների օղակների և փականների տարածքում այրման խցերում ածխածնի նստվածքներ չկան
- Անփոփոխելի մածուցիկություն յուղի փոփոխության ողջ միջակայքում՝ բարձր մածուցիկության ինդեքսով
- Չեզոք վարքագիծ կնքման նյութերի նկատմամբ

Բնութագրերը

| Մտուն | Իմաստը | Ստանդարտ |
|--|--|-----------------|
| API | SN | |
| JASO | MA2 | |
| Համապատասխանում է | Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha | |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում | 848 g/cm ³ | EN ISO 12185 |
| Գույն | բաց շագանակագույն | տեսողական |
| Մածուցիկություն 100 °C-ում | 13.7 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Մածուցիկություն 40 °C-ում | 83 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Մածուցիկության ինդեքս VI | 169 | DIN ISO 2909 |
| Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -30°C-ում | 5937 mPa*s | ASTM D5293 |
| Ցածր ջերմաստիճանի մղման տեսականություն (MRV) -35°C-ի դեպքում | 28.300 mPa*s | ASTM D4684 |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան | -39 °C | DIN ISO 3016 |
| Մնկայունություն NOACK | 5.8 % | ASTM D5800 |
| Կառուցման ջերմաստիճան | 244 °C | DIN EN ISO 2592 |
| TBN | 7.6 mgKOH/g | ASTM D2896 |
| Սուլֆատային հումքի պարունակություն | 0.87 %wt. | DIN 51575 |
| Շարժիչի տակտայնություն | 4T | |
| Առաջարկություններ | Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha | |

OEM անալոգներ

Alpine

0121421, 0121422, 121421, 121422

BMW

83122153837, 83122153841, 83122158687, 83212365958, 07510037633, 83122405887, 83122405888, 83122405889, 83212455132, 83122405890, 83122406462, 83122406465, 83212444514, 83122406463, 83212410657, 83212410658

Դադարեցված փաթեթավորում

| Փաթեթավորում | Հոդված | Շտրիխ կոդ |
|--------------|--------------------|-----------|
| 20 լ | 1171102-020-01-999 | |
| 60 լ | 1171102-060-01-999 | |