

# Շարժիչ յուղ RAVENOL Motobike V-Twin 20W-50 Fullsynth

Մածուցիկություն: 20W-50

լիովին սինթետիկ



**1 լ**

Հոդված: **1171105-001**  
 Հոդված: 1171105-001-01-999  
 Շտրիխ կոդ: 4014835803251



**4 լ**

Հոդված: **1171105-004**  
 Հոդված: 1171105-004-01-999  
 Շտրիխ կոդ: 4014835803268



**20 լ**

Հոդված: **1171105-020**



**20 լ, ecobox**

Հոդված: **1171105-B20**



**60 լ**

Հոդված: **1171105-060**



**208 լ**

Հոդված: **1171105-208**



**208 լ, տպագիր տակառ**

Հոդված: **1171105-D28**

**RAVENOL Motobike V-Twin SAE 20W-50 Fullsynth** - "3-ը 1-ում" սինթետիկ յուղ շարժիչի, կրիչների և ծնկածն լիսեռների համար, հատուկ նախագծված Cruiser և Chopper մոտոցիկլետների համար:

Նվազեցնում է շփումը և պաշտպանում մետաղ-մետաղ շփման տեղերը փակասներում և ծնկածն լիսեռներում:

Ապահովում է գերազանց կայունություն և դիմադրություն ջերմային բեռների նկատմամբ ծայրահեղ բարձր ջերմաստիճաններում, որոնց ենթակա են V-ածն օդային հովացվող երկգլանանի շարժիչները:

Օգտագործումը.

**RAVENOL Motobike V-Twin 20W-50 Fullsynth** հարմար է Chopper և Cruiser Մոտոցիկլետների բոլոր տեսակի V-Twin շարժիչների կիրառման համար, որտեղ պահանջվում է SAE 20W-50 մածուցիկության դասի յուղի կիրառում:

### **Փորձարկվել է Cruiser-ի և Chopper Motorräder-ի համար**

Օգտագործումը **Motobike V-Twin 20W-50 Fullsynth**. ապահովում է.

- Կայուն մածուցիկության բնութագրեր
- Շփման նվազում
- Լավ կտրվածքի դիմադրություն
- Երկարակյաց նավթի ֆիլմը բարձր աշխատանքային ջերմաստիճանում
- Գերազանց լվացող և ցրող հատկություններ
- Շատ լավ պաշտպանություն մաշվածության և կոռոզիայից
- Պաշտպանություն փրփուրից

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
API	SL	
JASO	MA2	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Indian , Moto , Suzuki V-Twin Motor Oil, Triumph , Victory	
Համապատասխանում է	BMW Cruiser Motorcycles	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	858 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	19.8 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	139.67 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	163	DIN ISO 2909
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -15°C-ում	4473 mPa*s	ASTM D5293
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-42 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	252 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	7.4 mgKOH/g	ASTM D2896
Առաջարկություններ	BMW Cruiser Motorcycles, Harley Davidson 62600005, Harley Davidson 62600031, Honda 08C35-A251L01, Honda 08C35-A251M01, Indian Motorcycles, Moto Guzzi Motorcycles, Suzuki V-twin Motor Oil, Triumph Motorcycles, Victory Motorcycles, Yamalube LUB20W50AP12, Yamalube LUB20W50AP04	
Շարժիչի տակտայնություն	4T	

## OEM անալոգներ

### BRP

779462

### Honda

08C35A251M02, 08C35A251M01, 08C35A251L01

### Yamaha

LUB20W50SS12

### Yamalube

LUB20W50AP04, LUB20W50AP12, YMD650420100, YMD650420102, YMD650420103, YMD650420104, YMD650426001,

YMD650426002, YMD650422081, YMD650422082, YMD650220101, YMD650220102, YMD650220103, YMD650220104,  
YMD650220105, YMD650226001, YMD650226002, YMD650226003, YMD650222080, YMD650220100, YMD650220402,  
YMD650220403