

# Ճարժիչի յուղ RAVENOL Motobike 4-T Ester 15W-50

Մածուցիկություն: 15W-50

սինթետիկ



## 1 Լ

Հոդված:  
**1172113-001**  
Հոդված:  
1172113-001-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835731219



## 4 Լ

Հոդված:  
**1172113-004**  
Հոդված:  
1172113-004-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835731295



## 10 Լ

Հոդված:  
**1172113-010**  
Հոդված:  
1172113-010-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835888616



## 20 Լ

Հոդված:  
**1172113-020**



## 20 Լ, ecobox

Հոդված:  
**1172113-B20**  
Հոդված:  
1172113-B20-01-888  
Շտրիխ կոդ:  
4014835783522



## 60 Լ

Հոդված:  
**1172113-060**



## 60 Լ, տպագիր տակառ

Հոդված:  
**1172113-D60**



## 208 Լ

Հոդված:  
**1172113-208**



**1 000 լ**

Հոդված:

**1172113-700**

**RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 15W-50** - սա սինթետիկ ժամանակակից շարժիչի յուղ է, որը հատուկ նախագծված է 4 հարվածային Մոտոցիկլետների շարժիչների համար: Ապահովում է վառելիքի խնայողություն:

Հուսալիորեն պաշտպանում է մոտոցիկլետի շարժիչը ծայրահեղ ծանր աշխատանքային պայմաններում, ներառյալ շարժիչի երկարատև աշխատանքը բարձր արագությամբ: Հատուկ նախագծված է սպորտային Մոտոցիկլետների չորս հարվածային շարժիչների համար՝ ինչպես չոր կալանքով, այնպես էլ յուղային բաղնիքի կալանքով:

Սա նոր բարձր տեխնոլոգիական զարգացում է, որը ստեղծվել է հատուկ մոտոսպորտի համար :

## **Օգտագործումը.**

**RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 15W-50** այն օգտագործվում է Մոտոցիկլետների բոլոր տեսակի 4 հարվածային շարժիչների համար, որտեղ նախատեսված է JASO MA2 T903:2016 դասի յուղերի և SAE 15W-50 մածուցիկության օգտագործումը:

Օգտագործումը **MOTOBike 4-T Ester SAE 15W-50** ապահովում է.

- Բոլոր կրիտիկական բաղադրիչների և շարժիչի մասերի ակնթարթային քսում
- Լցածր փոփոխություն յուղի ցածր սպառման պատճառով
- Պաշտպանություն տիղմի, ածխածնի նստվածքի և կոռոզիայից, նույնիսկ անբարենպաստ պայմաններում
- Ոլորող մոմենտի անթերի աշխատանքը տարբեր ջերմաստիճաններում
- Միոցային օդակների և փականների տարածքում այրման պալատներում ածխածնի ածխածնի բացակայություն
- Անփոփոխ մածուցիկություն նավթի փոփոխության ամբողջ ընդմիջման ընթացքում, բարձր մածուցիկության ինդեքսով
- Չեզոք վարքագիծ կնքման նյութերի նկատմամբ

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
API	SN	
JASO	MA2	
Համապատասխանում է	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	860 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	18.7 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	144.7 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	147	DIN ISO 2909
HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում	5.13 mPa*s	ASTM D5481
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -20°C-ում	6300 mPa*s	ASTM D5293
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-30 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	256 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	7.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	0.86 %wt.	DIN 51575
Առաջարկություններ	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Շարժիչի տակտայնություն	4T	

## OEM անալոգներ

### BMW

83212213684, 83212218762, 83212455133, 89999405893, 83212444515, 83122405893, 83122405894, 83122406469, 83122406468, 83122405891, 83212365963, 83122405892, 83122406467, 83212410655, 83212410656, 83212334736

### Yamaha

LUB15W50FS12

Դադարեցված փաթեթավորում

<i>Փաթեթավորում</i>	<i>Հոդված</i>	<i>Շտրիխ կոդ</i>
1 լ	1172113-001-01-100 1172113-001-06-999	4014835702110 2200000025449
20 լ	1172113-020-01-999	
60 լ	1172113-060-01-999	
208 լ	1172113-208-01-999	