

RAVENOL Motobike 4-T Standard 20W-50

Մածուցիկություն: 20W-50

հանքանյութ



1 Լ

Հոդված:

1173133-001

Հոդված:

1173133-001-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835859043



4 Լ

Հոդված:

1173133-004

Հոդված:

1173133-004-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835858985

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
API	SL	
JASO	MA, MA2	
Հատուկ խտություն 20°C-ի դեպքում	879 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	18.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	174.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	121	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-24 °C	DIN ISO 3016
Անկայունություն NOACK	3.4 %	ASTM D5800
Կառուցման ջերմաստիճան	258 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	6.7 mgKOH/g	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	0.82 %wt.	DIN 51575

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
4 L	1173133-004-01-999	