

Փոխանցման յուղ RAVENOL GHA-F Gearbox Hydraulic Actuator

հանքանյութ



1 L

Հոդված:

1181201-001

Հոդված:

1181201-001-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835766013



20 L, ecobox

Հոդված:

1181201-B20

Հատուկ հիդրավլիկ յուղ էլեկտրահիդրավլիկ փոխանցման տուփերի համար:

RAVENOL Gearbox Hydraulic Actuator GHA-F-ը հատուկ հիդրավլիկ յուղ է, որը հիմնված է սինթետիկ և հանքային բաղադրիչների վրա՝ առանց մոխրի հավելանյութերի փաթեթով: Գերազանց ցածր ջերմաստիճանային բնութագրեր:

RAVENOL Gearbox Hydraulic Actuator GHA-F-ը կարող է օգտագործվել -40-ից մինչև +100°C տիրույթում:

Նախատեսված է Peugeot/Citroen մեքենաների էլեկտրոնային կառավարմամբ MCP փոխանցման տուփերի և FIAT/Alfa Romeo մեքենաների Dualogic, Selespeed փոխանցման տուփերի համար:

Օգտագործվում է Peugeot EGS6 (Electronic Gearbox System), Citroen ETG6 (Efficient Tronic Gearbox), Fiat Dualogic, Alfa Romeo Selespeed ռոբոտացված փոխանցման տուփերի հիդրավլիկ փոխանցման տուփերի, սերվո փոխանցման տուփերի և ակտուատորների մեջ:

Suzuki AMT Actuator Fluid 99000M24121-135-ի անալոգն է:

Փոխանցման տուփի հիդրավլիկ ակտիվատոր GHA-F-ի օգտագործումը ապահովում է՝

- Չափազանց ցածր հոսման կետ
- Բարելավված մածուցիկություն և շփման գործակից
- Գերազանց պաշտպանություն մաշվածությունից
- Բարձր ջերմային կայունություն
- Փրփուրային պաշտպանություն
- Չեզոքություն կնքող նյութերի նկատմամբ
- Օպտիմալ պաշտպանություն կոռոզիայից

Համապատասխանում է հետևյալ պահանջներին՝

- Citroen/Peugeot 9979.A4 MCP ավտոմատ փոխանցման տուփի համար
- Fiat 9.55550-SA1 Nr.F005.F98
- Fiat/Alfa Romeo 15081616 CS SPEED-ի համար Dualogic և Selespeed փոխանցման տուփ
- Toyota 08886-02206 հիդրո-կախոցների համար

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Fiat 9.55550-SA1, Fiat F005.F98, Suzuki AMT Actuator Fluid	
Համապատասխանում է	Fiat/Alfa Romeo 5081616 CS SPEED für Duallogic	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	827 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	Կանաչ	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	6.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	19.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	333	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-54 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	164 °C	DIN EN ISO 2592
Առաջարկություններ	Fiat 14621616, Fiat 9.55550-SA1, Fiat F005.F98, Fiat/Alfa Romeo 15081616 CS SPEED für Duallogic, Peugeot/Citroën 9979.A4 für MCP Automated Gearbox, Suzuki 99000M24121-135, Suzuki AMT Actuator Fluid	

OEM անալոգներ

Chery

QR512E4004011

Fiat

14621616

PSA Peugeot Citroen

9979A4, 00009979A4

Suzuki

99000M24121135

Toyota

0888602206