

Ավտոմատ փոխանցման յուղ RAVENOL ATF BTR 95LE

սինթետիկ



1 Լ

Հոդված:
1211116-001
Հոդված:
1211116-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835743519



4 Լ

Հոդված:
1211116-004
Հոդված:
1211116-004-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835743595



10 Լ

Հոդված:
1211116-010
Հոդված:
1211116-010-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835743540



20 Լ

Հոդված:
1211116-020
Հոդված:
1211116-020-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835743526



20 Լ, ecobox

Հոդված:
1211116-B20
Հոդված:
1211116-B20-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835785823



60 Լ

Հոդված:
1211116-060



60 Լ, տպագիր տակառ

Հոդված:
1211116-D60



208 Լ

Հոդված:
1211116-208



208 լ տպագիր տակառ

Հոդված:
1211116-D28
 Հոդված:
 1211116-D28-01-888
 Շտրիխ կոդ:
 4014835743502



1 000 լ

Հոդված:
1211116-700

RAVENOL ATF BTR 95LE - հատուկ մշակված փոխանցման յուղ ATF ավտոմատ փոխանցման տուփերի համար, արտադրված Գերմանիայում, PAO պոլիալֆառուեֆինների հիման վրա, հավելանյութերի և ինհիբիտորների հատուկ համալիրի հավելումով, որը երաշխավորում է ավտոմատ փոխանցման տուփի անխափան աշխատանքը և ապահովում է առավելագույն պաշտպանություն մաշվածությունից ցանկացած շահագործման ռեժիմում:

RAVENOL ATF BTR 95LE ավտոմատ փոխանցման յուղ ավստրալական արտադրության BTR ավտոմատ փոխանցման հեղուկ է SsangYong Musso, Korando, Rexton, Aktyon, FORD Falcon, Fairlane, LTD, Maserati Quattroporte, 3200gt, Mitsubishi VF Nimbus, KF Verada Ավտոմեքենաների համար:

Այն բնօրինակ Ssangyong ATF Type tq95 հեղուկի անալոզն է, որն օգտագործվում է ավտոմատ փոխանցման մեջ BTR M74LE, BTR M85LE, BTR M91LE, BTR M95LE:

RAVENOL ATF BTR 95LE կիրառումը ապահովում է.

- Ավելացել դիմադրություն անբավարար քսում ծանր աշխատանքային պայմաններում
- Յուղի ավելի երկար կյանք, փոխանցման կյանք, փոխարինման ավելի երկար ընդմիջումներ
- Գերազանց դիմադրություն տիղմի և նստվածքի առաջացմանը
- Գերազանց օքսիդացման դիմադրություն և ջերմաստիճանի կայունություն
- Երկարատև մաշվածության պաշտպանություն, փրփրման դիմադրություն՝ սահուն փոխանցման փոխանցման, առանցքակալների, յուղի կնիքների և շարժակների ցածր մաշվածության համար
- Կրճատվել է առանցքակալների, թփերի և շարժակների մաշվածությունը
- Գերազանց հեղուկություն ցածր ջերմաստիճաններում
- Սահուն միացման աշխատանք, բարելավված շփման հատկություններ
- Պտտվող էլեկտրական փոխարկիչների մոդուլյացիայի մեջ կապի օղակների պաշտպանություն
- Յուղի և կալանքի ծառայության ժամկետի ավելացում, ցածր ջերմաստիճանի դեպքում ապահովում է փոխանցումների սահուն անցում
- Լավ կտրվածքային կայունություն

Բնութագրերը

| Վնուն | Իմաստը | Վուղիտ |
|---|---|--------------|
| Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին | ATF Type TQ95, SsangYong BTR M74LE, SsangYong BTR M85LE, SsangYong BTR M91LE, SsangYong BTR M95LE | |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում | 847 g/cm ³ | EN ISO 12185 |
| Գույն | կարմիր | տեսողական |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան | -54 °C | DIN ISO 3016 |
| Առաջարկություններ | ATF Type TQ95, M74LE, M85LE, M91LE, M95LE | |

OEM անալոգներ

SsangYong

0000000400, 0000000430

Դադարեցված փաթեթավորում

| Փաթեթավորում | Հոդված | Շտրիխ կոդ |
|--------------|--------------------|---------------|
| 1 լ | 1211116-001-01-000 | 4014835713413 |
| | 1211116-001-06-999 | 2200000021908 |
| 10 լ | 1211116-010-01-999 | |
| 60 լ | 1211116-060-01-999 | |
| 208 լ | 1211116-208-01-888 | |
| | 1211116-208-01-999 | |