

# Ավտոմատ փոխանցման յուղ RAVENOL ATF SU5 Fluid

սինթետիկ



**1 Լ**

Հոդված:  
**1211122-001**  
Հոդված:  
1211122-001-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835743816



**4 Լ**

Հոդված:  
**1211122-004**  
Հոդված:  
1211122-004-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835743892



**10 Լ**

Հոդված:  
**1211122-010**  
Հոդված:  
1211122-010-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835743847



**20 Լ**

Հոդված:  
**1211122-020**



**20 Լ, ecobox**

Հոդված:  
**1211122-B20**  
Հոդված:  
1211122-B20-01-888  
Շտրիխ կոդ:  
4014835786424



**60 Լ**

Հոդված:  
**1211122-060**



**60 Լ, տպագիր տակառ**

Հոդված:  
**1211122-D60**



**208 Լ**

Հոդված:  
**1211122-208**



## **208 L տպագիր տակառ**

Հոդված:

**1211122-D28**

RAVENOL ATF SU5 Fluid – լիովին սինթետիկ փոխանցման յուղ ATF ավտոմատ փոխանցման տուփերի համար, արտադրված Գերմանիայում, PAO պոլիալֆառլեֆինների հիման վրա, հավելանյութերի և արգելակիչների հատուկ համալիրի հավելումով, որը երաշխավորում է ավտոմատ փոխանցման տուփի անխափան աշխատանքը:

RAVENOL SU5 ATF Fluid ավտոմատ փոխանցման յուղը փոխանցման հեղուկ է Subaru արտադրության ժամանակակից 5-աստիճան ավտոմատ փոխանցման տուփերի համար: Ապահովում է առավելագույն պաշտպանություն մաշվածությունից ցանկացած գործառնական ռեժիմում:

Յուղը Subaru 4ATF, 5ATF, ATF HP, K0415-Y0700, SOA427V1500, SOA868V9241, SOA868V940 բնօրինակ հեղուկի անալոգն է

### **Ravenol SU5 ATF հեղուկի կիրառումը ապահովում է**

- Շատ լավ քսում է նույնիսկ ծմռանը ցածր ջերմաստիճանի դեպքում
- Մշտապես բարձր մածուցիկության ինդեքս
- Բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- Համապարփակ պաշտպանություն մաշվածությունից, կոռոզիայից և փրփուրից
- Շփման բարձր կայունություն
- Բարձր ջերմային և օքսիդատիվ կայունություն
- Գերազանց սառեցման հատկություններ

## Բնութագրերը

| Մտուն                                   | Իմաստը  | Ստանդարտ     |
|---|---|--------------|
| Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին | Subaru 4ATF, Subaru 5ATF, Subaru ATF HP   |              |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում       | 838 g/cm <sup>3</sup>   | EN ISO 12185 |
| Գույն                                   | կարմիր  | տեսողական    |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան                | -54 °C  | DIN ISO 3016 |
| Առաջարկություններ                       | Subaru 4ATF, Subaru 5ATF, Subaru ATF HP, Subaru K0415-Y0700, Subaru SOA427V1500, Subaru SOA868V9240, Subaru SOA868V9241 |              |

## OEM անալոգներ

### Subaru

SOA868V9240, K0425YA100, SOA868V940, K0415YA101, K0425Y0700, K0425YA700, SOA427V1500, SOA868V9241, SOA635040, K0415Y0700Y, K0415YA100, K0415Y0700, K0415YA700, K0410Y0700

## Դադարեցված փաթեթավորում

| Փաթեթավորում | Հոդված             | Շտրիխ կոդ                      |
|--------------|--------------------|--------------------------------|
| 1 լ          | 1211122-001-01-000 | 4014835717916<br>2200000021717 |
| 10 լ         | 1211122-010-01-999 |                                |
| 20 լ         | 1211122-020-01-999 |                                |
| 20 լ, ecobox | 1211122-B20-01-888 |                                |
| 60 լ         | 1211122-060-01-999 |                                |
| 208 լ        | 1211122-208-01-999 |                                |