

Ավտոմատ փոխանցման յուղ RAVENOL ATF FZ

լիովին սինթետիկ



1 l

Հոդված:
1211130-001
Հողված:
1211130-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835799615



4 l

Հոդված:
1211130-004
Հողված:
1211130-004-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835799691



10 l

Հոդված:
1211130-010
Հողված:
1211130-010-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835799646



20 l

Հոդված:
1211130-020
Հողված:
1211130-020-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835799622



20 l, ecobox

Հոդված:
1211130-B20
Հողված:
1211130-B20-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835799639



60 l

Հոդված:
1211130-060
Հողված:
1211130-060-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835799660



208 l

Հոդված:
1211130-208
Հողված:
1211130-208-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835799684



1 000 l

Հոդված:
1211130-700

RAVENOL ATF FZ – լիովին սինթետիկ ցածր մածուցիկության փոխանցման յուղ ավտոմատ փոխանցման տուփերի համար՝ հատուկ հավելանյութերի փաթեթով, որը երաշխավորում է ավտոմատ փոխանցման տուփի գերազանց պաշտպանությունն ու աշխատանքը:

Նախատեսված է 6-աստիճան ավտոմատ փոխանցման համար Mazda FW6A-EL, FW6AX-EL Skyactiv տեխնոլոգիայով:

Mazda ATF FZ 0000-FZ-113E-01 / 8300-77-246 բնօրինակ հեղուկի ամբողջական անալոգն է:

Օգտագործումը RAVENOL ATF FZ ապահովում է.

- Ձմռանը ցածր ջերմաստիճանի գերազանց քսայուղային հատկություններ
- Ամռանը բարձր ջերմաստիճանի ծայրահեղ բեռների տակ կայուն քսայուղ
- Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ
- Ցածր ջերմաստիճանի fluidity կորուստ
- Նվազեցված փրփուրը
- Համապարփակ պաշտպանություն մաշվածությունից, կոռոզիայից և փրփուրից
- Չեզոք վարքագիծ կնքման նյութերի նկատմամբ
- Պաշտպանություն մաշվածությունից

Բնութագրերը

Վնուն	Իմաստը	Վունդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Mazda ATF FZ	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	835 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	կապույտ	տեսողական
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-51 °C	DIN ISO 3016
Առաջարկություններ	Mazda 0000-FZ-113E-01, Mazda 8300-77-246, Mazda ATF FZ	

OEM անալոգներ

FEBI

177652

Mazda

0000FZ113E01, 830077TLU007, 8300771773, 830077246, 830077994, K020W0052E

Toyota

00718ATFFZ

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
60 լ	1211130-060-01-999	