

Ավտոմատ փոխանցման յուղ RAVENOL ATF Mercon V

սինթետիկ



1 Լ

Հոդված:
1212101-001
Հոդված:
1212101-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835732919



4 Լ

Հոդված:
1212101-004
Հոդված:
1212101-004-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835732995



10 Լ

Հոդված:
1212101-010
Հոդված:
1212101-010-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835732940



20 Լ

Հոդված:
1212101-020
Հոդված:
1212101-020-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835732926



20 Լ, ecobox

Հոդված:
1212101-B20
Հոդված:
1212101-B20-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835787124



60 Լ

Հոդված:
1212101-060
Հոդված:
1212101-060-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835732964



60 Լ, տպագիր տակառ

Հոդված:
1212101-D60
Հոդված:
1212101-D60-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835732933



208 Լ

Հոդված:
1212101-208
Հոդված:
1212101-208-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835732988



208 լ տպագիր տակառ

Հոդված:
1212101-D28



1 000 լ

Հոդված:
1212101-700
Հոդված:
1212101-700-01-999

RAVENOL MERCON V - Ունիվերսալ ATF յուղ ավտոմատ փոխանցման տուփերի համար: Մշակված է հիդրոկրեկինգային յուղի հիման վրա՝ PAO պոլիալֆառեֆինների և հավելանյութերի հատուկ համալիրի հավելումով, որոնք ապահովում են ավտոմատ փոխանցման անխափան աշխատանքը:

Նախատեսված է հատուկ Ford ավտոմատ փոխանցման տուփերի համար: RAVENOL MERCON V երաշխավորում է մաշվածության առավելագույն պաշտպանություն հեղուկի ողջ կյանքի ընթացքում:

Ունի պաշտոնական Ford Mercon V լիցենզիա (համարը M5060502) և կարող է օգտագործվել պաշտոնական ծառայություններում երաշխիքային սպասարկման ժամանակ:

Այն օրիգինալ հեղուկների ամբողջական անալոգն է Ford 1565889 / 5014519 / 8000045 / ATF E-M5 / XT-5-5QM / XT5QMC / XT-5-QMC:

Օգտագործումը RAVENOL ATF MERCON V ապահովում է.

- Շատ լավ lubricating հատկությունները նույնիսկ ցածր ջերմաստիճանի ձմռանը
- Կայուն բարձր մածուցիկության հնդեքս
- Բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- Համապարփակ պաշտպանություն մաշվածությունից, կոռոզիայից և փրփուրից
- Չեզոք վարքագիծ կնքման նյութերի նկատմամբ
- Ցածր հորդառատ կետ
- Շփման լավ գործակից

Բնութագրերը

Մտն	Իմաստը	Ստանդարտ
Հաստատված է արտադրողի կողմից	Ford MERCON® V	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Ford WSS-M2C 195-A, Ford WSS-M2C 202-B, Ford WSS-M2C 919-E	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	Ford MERCON® V	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	847 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	կարմիր	տեսողական
Մածոնցիկություն 100 °C-ում	7.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածոնցիկություն 40 °C-ում	34.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածոնցիկության ինդեքս VI	178	DIN ISO 2909
Բրուկֆիլդի մածոնցիկություն - 40°C-ում	15.800 mPa*s	ASTM D2983
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-48 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	210 °C	DIN EN ISO 2592
Առաջարկություններ	Ford 8000045, Ford ATF E-M5, Ford WSS-M2C202-B, Ford WSS-M2C919-E, Ford XT-5-QMC, Ford 1565889, Ford 5014519, Ford XT-5-5QM, Ford XT-5-DMC	
ATF բնութագրեր	Mercon V	

OEM անալոգներ

FEBI

22806, 30018, 26680, 26681

Ford

MOTORCRAFTPOWERSTEERINGFLUID, XT2QDX1, 1107859, XT9QMM5, 181867, 99SX19547AA, XT5RM, XL14, XT5QM, XT5QSM, CXT5LM12, 1076237, 107623700, 107623701, 1041696, 105449302, 104696, 184629, XT2QDX, XT2DDX, 3504983, CXT2LM12, CXT2BM, XT2QSM, 1038362, A97SXM2C202AA, 3906139, 3520449, 9U7JM2C919AA, A85SX19547AA, 800045, 1565889, 5014519, 8000045, 1805856, 9U7JM2C919AB, 5014520, 181867, CXT24LM, A97SXM2C202BA, A97SXM2C202BB, 1038363, 8000046, 1565890, 9U7JM2C919BA, XT2TDX, XT2BDX, A97SXM2C202AB, XT2DDXR

Mazda

771100, 452230R, 771120, 830077347, 830077996, K020W0047E01, ATF501LIT, K02TLOATFM51, 830077122, 8300771775, 000077112E01, 000023ATFM5, 00007711201, 000077120E05, 000077122E05, K020W0G21, K020W0047E

Motorcraft

F7AZ3F823BA, XL9, XT5QMC, XT5QM1, XT5TM, XT55Q3M, XT55QM, XT5GM, XT56GM, XT5DMC, CXT5DBM, XT5DM, CXT5DM,

XT5DMCR, XT5BM, CXT5DCM

SWAG

10930018, 10926680, 10926681, 10922806

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1212101-001-01-000	4014835648210
	1212101-001-06-999	2200000030603
60 լ	1212101-060-01-000	4014835648265
		2200000017871
		2200000021465