

# Ավտոմատ փոխանցման յուղ RAVENOL ATF ULV D-M

սինթետիկ



## 1 Լ

Հոդված:  
**1212108-001**  
Հոդված:  
1212108-001-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835879119



## 4 Լ

Հոդված:  
**1212108-004**  
Հոդված:  
1212108-004-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835879140



## 10 Լ

Հոդված:  
**1212108-010**  
Հոդված:  
1212108-010-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835878174



## 20 Լ

Հոդված:  
**1212108-020**



## 20 Լ, ecobox

Հոդված:  
**1212108-B20**  
Հոդված:  
1212108-B20-01-888  
Շտրիխ կոդ:  
4014835878280



## 60 Լ

Հոդված:  
**1212108-060**



## 60 Լ, տպագիր տակառ

Հոդված:  
**1212108-D60**



## 208 Լ

Հոդված:  
**1212108-208**



## **208 լ տպագիր տակառ**

Հոդված:  
**1212108-D28**



## **1 000 լ**

Հոդված:  
**1212108-700**

RAVENOL ATF ULV D-M - սինթետիկ հեղուկ ուլտրա-ցածր մածուցիկությամբ (ULV) ավտոմատ փոխանցման տուփերի համար՝ պոլիալֆառեֆինի, էսթերների և բարձրորակ հիդրոկրեկինգային յուղերի հիման վրա՝ հատուկ հավելանյութերով և արգելակիչներով, որոնք ապահովում են ավտոմատ փոխանցման տուփի անթերի աշխատանքը:

RAVENOL ATF ULV D-M ապահովում է առավելագույն պաշտպանություն մաշվածությունից ցանկացած գործառնական պայմաններում և ապահովում է վառելիքի սպառման նվազում:

## **Կիրառման ոլորտ.**

RAVENOL ATF ULV D-M Ավտոմատ փոխանցման հեղուկ (ATF) նախատեսված է Ford և GM վերջին 6, 8 և 10 արագությամբ ավտոմատ փոխանցման տուփերի համար:

## **Դասակարգումներ և բնութագրեր:**

RAVENOL ATF ULV D-M հատուկ մշակվել է 6, 8 և 10-աստիճան ավտոմատ փոխանցման տուփերում օգտագործելու համար, հատկապես Ford և GM:

RAVENOL ATF ULV D-M իդեալական է, եթե պահանջվում է Ford WSSM2C949-A բնութագրիչը:

Խորհուրդ է տրվում լվանալ RAVENOL ATF ULV D-M RAVENOL ATF ULV D-M լցնելուց առաջ:

RAVENOL ATF ULV D-M հատկապես հարմար է

6-աստիճան փոխանցման Ford 6F15

8-աստիճան ավտոմատ 8F24, 8F35, 8F40, 8F57

10-աստիճան ավտոմատ Ford 10R60, 10R80-MHT, 10R80, 10R140

GM 10-աստիճան 10L80 MF6, 10L90 MGL, 10L100 (Allison) MGM/MGU

Հետևեք արտադրողի հրահանգներին և հրահանգների ձեռնարկին:

## **Առաջարկություններ.**

AC Delco 10-4107, DEXRON® ULV ab/from 2017 GM

10L90, Ford 196825, Ford 2179795, Ford MERCON® ULV ab/from 2017

Ford 10R80, Ford Motorcraft XT-12-QULV, Ford WSS-M2C949-A, GM

19352619

## **Առավելությունները և հատկությունները.**

RAVENOL ATF ULV D-M ապահովում է.

- շատ լավ քսայուղ, ներառյալ. ցածր ջերմաստիճաններում,
- գերազանց քսող հատկություն նույնիսկ ճմռանը ցածր ջերմաստիճանի դեպքում
- մեծ բեռնված փոխանցման տուփի բաղադրիչների պաշտպանություն, որը երկարացնում է ծառայության ժամկետը
- ցածր հոսքի արագություն
- բարձր օքսիդացման կայունություն
- պաշտպանություն մաշվածությունից և կոռոզիայից
- լավ հավասարակշռված շփման հատկություններ

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Ford MERCON® ULV, Ford WSS-M2C 949-A, GM Dexron® ULV, VW G 060 540, VW G F53 006 M2, VW G F53 007 M4	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	836 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	կարմիր	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	4.4 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	18.6 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	149	DIN ISO 2909
Բրոկֆիլդի մածուցիկություն - 40°C-ում	2970 mPa*s	ASTM D2983
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-51 °C	DIN ISO 3016
Առաջարկություններ	AC Delco 10-4107, DEXRON® ULV ab/from 2017 GM 10L90, Ford 196825, Ford 2179795, Ford MERCON® ULV ab/from 2017 Ford 10R80, Ford Motorcraft XT-12-QULV, Ford WSS-M2C949-A, GM 19352619, VW G 060 540, VW G F53 006 M2, VW G F53 007 M4	

## OEM անալոգներ

### Ford

HU7JM2C949BA, 2537413, XT12QULV, XT12QULV1, 196825, 2537407, HU7JM2C949AB, 2179795, HU7JM2C949AA

### General Motors

19352619, 104107, 19417911, 19417737, 19420403, 19354795, 19370721, 19370828, 88865897, 88865954