

RAVENOL Truck MTF-50

լիովին սինթետիկ



1 Լ

Հոդված:

1221106-001

Հոդված:

1221106-001-01-999



4 Լ

Հոդված:

1221106-004

Հոդված:

1221106-004-01-999



10 Լ

Հոդված:

1221106-010



20 Լ

Հոդված:

1221106-020

Հոդված:

1221106-020-01-999



60 Լ

Հոդված:

1221106-060

Հոդված:

1221106-060-01-999



208 Լ

Հոդված:

1221106-208

Հոդված:

1221106-208-01-999

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Սուղիս
API	MT-1	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Arvin Meritor 0-81, Eaton PS-164 Rev. 7, International Harvester TMS-6816, Mack TO-A Plus, ZF FreedomLine, ZF TE-ML 02L	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	857 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	17.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	132 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	146	DIN ISO 2909
Բրոկֆիլդի մածուցիկություն, -26°C-ում	16.900 mPa*s	ASTM D2983
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-45 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	221 °C	DIN EN ISO 2592
Բրոնզային կոռոզիայի թեստ, 121°C / 3 ժամ	1a	ASTM D130

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
10 լ	1221106-010-01-999	