

# Փոխանցման յոլդ RAVENOL DGL 75W-85 LS

Մածուցիկություն: 75W-85

լիովին սինթետիկ



## 1 Լ

Հոդված:  
**1221107-001**  
Հոդված:  
1221107-001-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835848610



## 4 Լ

Հոդված:  
**1221107-004**  
Հոդված:  
1221107-004-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835848641



## 10 Լ

Հոդված:  
**1221107-010**  
Հոդված:  
1221107-010-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835848672



## 20 Լ

Հոդված:  
**1221107-020**  
Հոդված:  
1221107-020-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835848719



## 20 Լ, ecobox

Հոդված:  
**1221107-B20**  
Հոդված:  
1221107-B20-01-888  
Շտրիխ կոդ:  
4014835848696



## 60 Լ

Հոդված:  
**1221107-060**  
Հոդված:  
1221107-060-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835848757



## 60 Լ, տպագիր տակառ

Հոդված:  
**1221107-D60**



## 208 Լ

Հոդված:  
**1221107-208**



## **208 լ տպագիր տակառ**

Հոդված:  
**1221107-D28**



## **1 000 լ**

Հոդված:  
**1221107-700**

**RAVENOL DGL SAE 75W-85 GL-5 LS** - լիովին սինթետիկ փոխանցման յուղ հիպոիդային փոխանցումատուների համար, որոնք պահանջում են բարձրորակ յուղ, ինչպես նաև բեռնատար ավտոմեքենաների "Limited Slip" ինքնափակվող դիֆերենցիալներով փոխանցումատուների համար:

Մշակված է PAO հիման վրա՝ հավելանյութերի հատուկ ընտրված համալիրի հավելումով: Բավարարում է այսօրվա բոլոր պահանջները, որոնք դրված են փոխանցման յուղերի վրա:

Փոխանցման յուղ է բարձր բեռների դեպքում շահագործման համար, ապահովում է փոխանցման տուփի անխափան աշխատանքը: Առավել հարմար է "Limited Slip" (LS) ինքնափակվող դիֆերենցիալներով փոխանցումատուների համար:

Նախատեսված է հատուկ ժամանակակից ինքնափակվող ("Limited Slip") դիֆերենցիալների և հիպոիդ տրանսմիսիաների համար: Երաշխավորում է փոխանցման բոլոր տարրերի յուղումը: Մնացեք արտադրողների առաջարկություններին:

Բնօրինակ հեղուկների անալոգն է.

- AC Delco 10-4032
- BMW 83222239982
- BMW 83222295532
- GM/Opel 92184900
- Land Rover LR052059
- Mercedes A0019893303
- Mercedes A0019898303
- Mercedes A0019893303
- MOPAR 68083381AA
- Toyota 088858081
- VW G052196A2
- VW G055190A2

Օգտագործումը **DGL SAE 75W-85 GL-5** ապահովում է.

- Կայուն նավթի ֆիլմը բարձր նավթի ջերմաստիճանի եւ բարձր բեռների
- Գերազանց կտրվածքի դիմադրություն և գերազանց ջերմային կայունություն
- Լավ մածուցիկության և ջերմաստիճանի բնութագրերը
- Բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- Գերազանց հակամաշված հատկություններ
- Ցածր փրփուր նույնիսկ բարձր արագությամբ
- Լավ համատեղելիությունը գունավոր մետաղների եւ կնքումը նյութերի
- Լավ պոմպակայունություն նույնիսկ ցածր ջերմաստիճաններում
- Ցածր հորդառատ կետ
- Երկարացված ծառայության ժամկետ

## Բնութագրերը

| Մտն   | Իմաստը   | Ստանդարտ        |
|---|--|-----------------|
| API   | GL-5 LS  |                 |
| Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին     | BMW Hypoid Axle Oil G1, BMW Hypoid Axle Oil G2 , BMW Hypoid Axle Oil G5, BOT 448, BOT 799, DTFR 12B120, Fiat 9.55550-DA3, Fiat 9.55550-DA8, Fiat 9.55550-DA9, Ford WSS-M2C 942-A, MB 235.15, MB 235.31, MB 235.33, MB 235.62, MB 235.7, MB 235.74, MB 239.71, Toyota JWS 2273, VW G 052 190, VW G 052 196, VW G 052 518 A2, VW G 055 190, VW G 060 190 A2, VW TL 521 90, ZF TE-ML 18 |                 |
| Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին    | MIL-L-2105 D   |                 |
| Համապատասխանում է                           | BMW/Jeeep, Chrysler ELSD Rear Axle, Dodge, Lexus   |                 |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում           | 862 g/cm <sup>3</sup>  | EN ISO 12185    |
| Գույն                                       | դեղին-շագանակագույն  | տեսողական       |
| Մածուցիկություն 100 °C-ում                  | 11.6 mm <sup>2</sup> /s  | DIN 51562-1     |
| Մածուցիկություն 40 °C-ում                   | 64.3 mm <sup>2</sup> /s  | DIN 51562-1     |
| Մածուցիկության ինդեքս VI                    | 177  | DIN ISO 2909    |
| Բրոուկֆիլդի մածուցիկություն - 40°C-ում      | 26.000 mPa*s   | ASTM D2983      |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան                    | -51 °C   | DIN ISO 3016    |
| Կառուցման ջերմաստիճան                       | 215 °C   | DIN EN ISO 2592 |
| Փրփուրի առաջացում I` 24°C-ում               | 5/0 ml/ml  | ASTM D892       |
| Փրփուրի առաջացում II` 93.5°C-ում            | 10/0 ml/ml   | ASTM D892       |
| Փրփուրի առաջացում III` 24°C-ից մինչև 93.5°C | 5/0 ml/ml  | ASTM D892       |
| Բրոնզային կոռոզիայի թեստ, 121°C / 3 ժամ     | 1b   | ASTM D130       |

Առաջարկություններ

AC Delco 10-4032, Acura 08200-9014A, BMW 83222239982, BMW 83222295532, BMW 83222413511, BMW 83222471487, BMW Hypoid Axle Oil G1, BMW Hypoid Axle Oil G2, BMW Hypoid Axle Oil G5, BMW Jeep, BOT 448, BOT 799, Chrysler ELSD Rear Axle, DTFR 12B120, Dodge, Fiat 9.55550 F426.E06, Fiat 9.55550-DA8, Fiat 9.55550-DA9, Ford WSS-M2C942-A, GM 92184900, Honda 08200-9014, Land Rover LR052059, Land Rover LR129319, Lexus, MB 235.15 (A 001 989 59 03), MB 235.31, MB 235.33, MB 235.62, MB 235.7 (A 001 989 83 03), MB 235.74 (A 001 989 33 03), MB 239.71 (A 001 989 88 03), Mopar 68083381AA, Toyota 08885-81070, Toyota 08885-81081, Toyota JWS 2273, VW G 052 190 A2, VW G 052 196 A2, VW G 052 518 A2, VW G 055 190 A2, VW G 060 190 A2, VW TL 52190, ZF TE-ML 18

## OEM անալոգներ

### BMW

83222413511, 83222413511, 83222459097, 83222239982, 83222471487, 83222295532, 8322229553251

### Chrysler

68378949AA, 68339072AA, 68333589AA, 68364258AA, 68237820AA, 68232947AB, 68378949GA, 68232947AA, 68232947GA, K68232947AB, 68232947GB, K68232947AA, 68232948AB, 68232948AA, OFCAOC0070, K68232948AB, K68232948AA, 68449546GA, 68083381GA, K68083381AA, 68083381AA, 68449546AA

### Ford

1865427, XY75W85QL, 2433507, EU7JM2C942AB

### General Motors

93165693, 19300457, 95599727, 88862826, 19300458, 1019300458, 104091, 92184900, 104032, 19420411, 19418501, 104131

### Honda

0829399964, 082009014A, 087989018, 082009014

### Hyundai

0210000121, 0210000120

### Land Rover

LR052059, J9C6498, LR129319

### Mazda

00007780W9QT

### Mercedes-Benz

A0019899303, A001989930313AYMW, A000989720713ADHW, A001989930313, A990989670013ADHW, A001989880309, A002989020309, A001989590310, A001989170310, A0019898303, A0019895903, A001989330310, A0029890203,

A0009897304, A0019898803, A001989880311, A0019893303098609, A002989020311, A0019891703, Q0022037V000000000, A000989720713, A990989670017ADHW, A001989330312, A0019893303, A001989330309, A990989090009, A001989330389

### **Porsche**

00004330118, 00004330534

### **SWAG**

10948785

### **SsangYong**

0000000654, 0000000580

### **Suzuki**

9900022B30

### **Toyota**

0888581110, 0888500805, 0888500305, 0888581631, 08885WA050, 1221107001, 0888581081, 0888581080, 088858081, 0888502706, 0888581070, 0888502506, 0888581060, 0888581635, 0888580916, 0888500801, 0888500800, 0888500803, 0888581013, 0888581016, 0888500303, 0888581006, 0888500301, 0888500300

### **Volkswagen Group**

G055190A2, G052539, G052196A2, G052518A2, G052518S0

### **Volvo**

32240903, 1161619

### **Yamalube**

ACCSHFTDEX00

## **Դադարեցված փաթեթավորում**

| <b>Փաթեթավորում</b> | <b>Հոդված</b>      | <b>Շտրիխ կոդ</b> |
|---------------------|--------------------|------------------|
| 20 l                | 1221107-020-01-999 |                  |
| 20 l, ecobox        | 1221107-B20-01-888 |                  |
| 208 l               | 1221107-208-01-999 |                  |