

Ավտոմեքենաների մրցավազքի համար նախատեսված տրանսմիսիոն յուղ **RAVENOL Racing Gearoil**

լիովին սինթետիկ



1 Լ

Հոդված:

1221111-001

Հոդված:

1221111-001-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835737617



4 Լ

Հոդված:

1221111-004



10 Լ

Հոդված:

1221111-010



20 Լ

Հոդված:

1221111-020

Հոդված:

1221111-020-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835850910



20 Լ, ecobox

Հոդված:

1221111-B20



60 Լ

Հոդված:

1221111-060



60 Լ, տպագիր տակառ

Հոդված:

1221111-D60

RAVENOL Racing Gearoil – լիովին սինթետիկ պոլիալֆառէֆինի վրա հիմնված փոխանցման յուղ՝ փոխանցումատուների համար, որոնք հատուկ նախագծված են ինքնափակվող դիֆերենցիալների համար՝ բազմաբլոկային կցորդիչներով:

RAVENOL Racing Gearoil ապահովում է գերազանց պաշտպանություն մաշվածությունից և օպտիմալ մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններից:

RAVENOL Racing Gearoil Լիովին սինթետիկ մրցարշավային փոխանցման յուղ, որը հիմնված է PAO վրա՝ բազմափսե ճարմանդներով ինքնափակվող դիֆերենցիալների համար:

Ունի BMW Alpina B5, B6, GT3, GT4, M3, Z4, Chrysler Viper GT3, Corvette Z06, Fiat Abarth, Lamborghini Murcielago, Mercedes AMG C 63, CLS 63, E 63, SL 63, SLS ավտոմեքենաների համար Drexler դիֆերենցիալ արտադրողի պաշտոնական հաստատում:

Օգտագործումը **Racing Gearoil** ապահովում է.

- Մածուցիկության բնութագրերի պահպանում շահագործման առավել ծայրահեղ ռեժիմներում
- Գերազանց կտրվածքի դիմադրություն և գերազանց ջերմային կայունություն
- Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ
- Գերազանց ծերացման դիմադրություն եւ բարձր օքսիդացում դիմադրություն
- Լավ պաշտպանություն մաշվածությունից, գերազանց հակահարվածային հատկություններ
- Փրփուրի բացակայություն նույնիսկ բարձր բեռների դեպքում
- Լավ համատեղելիությունը գունավոր մետաղների եւ կնքումը նյութերի
- Լավ փոխանցման տուփի կատարումը ցածր ջերմաստիճանի, շատ ցածր ջերմաստիճանի fluidity կորուստ
- Նավթի փոփոխության երկար ընդմիջումներ՝ գերազանց կտրվածքի դիմադրության շնորհիվ
- Կայուն նավթի ֆիլմը նույնիսկ բարձր ջերմաստիճանի եւ բարձր բեռների
- Թրթռման նվազում նույնիսկ տաք յուղի մեջ, որը ձեռք է բերվում յուղի թաղանթի ձևավորման միջոցով, որն ունի Ավելացված սոսինձային հատկություններ

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
API	GL-5 LS	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	World Touring Car Championship (WTCC)	
Համապատասխանում է	BMW Alpina B5, BMW Alpina B6, BMW Alpina GT3, BMW Alpina GT4, BMW Alpina M3, BMW Alpina Z4, Chrysler Viper GT3, Corvette Z06, Fiat Abarth, Lamborghini Murcielago, Mercedes AMG C 63, Mercedes AMG CLS 63, Mercedes AMG E 63, Mercedes AMG SL 63, Mercedes AMG SLS	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	864 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	կապույտ	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	27 mm ² /s	DIN 51562-1
Բրոկֆիլդի մածուցիկություն - 40°C-ում	144.600 mPa*s	ASTM D2983
Կառուցման ջերմաստիճան	204 °C	DIN EN ISO 2592
Բրոնզային կոռոզիայի թեստ, 121°C / 3 ժամ	1a	ASTM D130
Առաջարկություններ	BMW Alpina B5, BMW Alpina B6, BMW Alpina GT3, BMW Alpina GT4, BMW Alpina M3, BMW Alpina Z4, Chrysler Viper GT3, Corvette Z06, Fiat Abarth, Lamborghini Murcielago, Mercedes AMG C 63, Mercedes AMG CLS 63, Mercedes AMG E 63, Mercedes AMG SL 63, Mercedes AMG SLS, World Touring Car Championship (WTCC)	

OEM անալոգներ

Toyota

0888580636, 0888502606

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
4 l	1221111-004-01-999	

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
20 Լ, ecobox	1221111-B20-01-888	
60 Լ	1221111-060-01-999	