

# Փոխանցման տուփի յուղ RAVENOL Gear Trans Synth GTS 75W-90

Մածուցիկություն: 75W-90

լիովին սինթետիկ



**1 Լ**

Հոդված: **1221122-001**  
 Հոդված: 1221122-001-01-999



**4 Լ**

Հոդված: **1221122-004**  
 Հոդված: 1221122-004-01-999



**10 Լ**

Հոդված: **1221122-010**  
 Հոդված: 1221122-010-01-999  
 Շտրիխ կոդ: 4014835872561



**20 Լ**

Հոդված: **1221122-020**  
 Հոդված: 1221122-020-01-999



**20 Լ, ecobox**

Հոդված: **1221122-B20**  
 Հոդված: 1221122-B20-01-888



**60 Լ**

Հոդված: **1221122-060**  
 Հոդված: 1221122-060-01-999



**60 Լ, տպագիր տակառ**

Հոդված: **1221122-D60**  
 Հոդված: 1221122-D60-01-888



**208 Լ**

Հոդված: **1221122-208**  
 Հոդված: 1221122-208-01-999  
 Շտրիխ կոդ: 4014835872622



## 208 լ տպագիր տակառ

Հոդված:

**1221122-D28**

Հոդված:

1221122-D28-01-888

**RAVENOL GEAR TRANS SYNTH GTS 75W-90** լիովին սինթետիկ փոխանցման յուղ, որը նախատեսված է փոխանցումատուների համար, որոնք հիմնված են բեռնատարների նորագույն լիովին սինթետիկ բաղադրիչների վրա:

Մշակված է բարձրորակ սինթետիկ բազային յուղերի հիման վրա՝ հավելանյութերի և արգելակիչների հատուկ համալիրի հավելումով, որոնք երաշխավորում են փոխանցումատուների անթերի աշխատանքը: Շնորհիվ մեծ թվով tolerances եւ բնութագրերի, Այն ունի լայն շրջանակ դիմումների կամուրջների եւ փոխանցման տուների. Հատուկ նախագծված է հաշվի առնելով վերջին պահանջները կամուրջ drive արտադրողների, մասնավորապես, ըստ բնութագրերի Daimler 235.8:

## **Կիրառման ոլորտ.**

Իդեալական օգտագործման համար ծանր բեռնված բեռնատար փոխանցման տուների:

Հարմար է չհամաժամեցված փոխանցումատուների համար, որոնց համար յուղը նախատեսված է API GL-5 կամ GL-4 համաձայն:

## **Դասակարգումներ և բնութագրեր.**

**RAVENOL GEAR TRANS SYNTH GTS 75W-90** համապատասխանում է հետևյալ բնութագրերին.

Տեխնիկական պայմաններ. API GL-5 / GL-4 / MT-1, MIL-PRF 2105E, SAE J2360

Խորհուրդ է տրվում. Arvin Meritor 076-N, DAF, DETROIT DIESEL DFS93K219.01, IVECO, Mack GO-J, MB 235.8, MAN 341 Z-2, 342, M-3, 342 S-1, Renault, Scania STO 1:0, STO 2:0 A FS, Volvo 97312, ZF TE-ML 02B, 05, 07, 08, 12B, 12L, 12N, 13, 16F, 17B, 19C, 21A

## **Առավելությունները և հատկությունները:**

**RAVENOL GEAR TRANS SYNTH GTS 75W-90** ապահովում է.

- Հավելանյութերի բարձր պարունակություն՝ արտադրողի ցուցումների համաձայն նավթի փոփոխության երկար ընդմիջումներ ապահովելու համար
- Գերազանց ցածր ջերմաստիճանի հեղուկություն
- Լավ մաշվածության պաշտպանություն
- Վառելիքի խնայողություն կարճ ճանապարհորդությունների ժամանակ, նույնիսկ ցածր ջերմաստիճանի դեպքում
- Երկարակյաց նավթի ֆիլմը, նույնիսկ բարձր բեռների
- Չափազանց ցածր կարծրացման կետ
- Կարող է օգտագործվել փոփոխվող ջերմաստիճաններում՝ բարձր մածուցիկության ինդեքսի շնորհիվ:

## Բնութագրերը

Վնուն	Իմաստը	Վուղիտ
API	GL-4, GL-5, MT-1	
Հաստատված է արտադրողի կողմից	DTFR 12B140, MAN 341 GA1, MAN 341 Type Z1, MAN 342 Type S1, Scania STO 1:1 G, Scania STO 2:0 A FS, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21A	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Arvin Meritor 076-N, DDC 93K219.01, Dana SHAES 256 Rev C, Dana SHAES 429, MAN 341 Type Z2, MAN 342 Type M3, MB 235.8, MB 235.9, Mack GO-J, Meritor 0-95, VW G 060 145, Voith Turbo 132.00374401, Voith Turbo 132.00374402, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12B, ZF TE-ML 13	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	MIL-PRF 2105 E, SAE J 2360	
Համապատասխանում է	DAF, IVECO, Isuzu Large Manual Transmission Oil, Renault	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	868,0	EN ISO 12185
Գույն	դեղին	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	15.8 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	106.8 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	158	DIN ISO 2909
Բրոկֆիլդի մածուցիկություն - 40°C-ում	63,400 mPa*s	ASTM D2983
Բրոկֆիլդի տեսականություն - 12°C-ի դեպքում	63,400 mPa*s	ASTM D2983
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-57 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	190 °C	DIN EN ISO 2592
Փրփուրի առաջացում I` 24°C-ում	0/0 ml/ml	ASTM D892
Փրփուրի առաջացում II` 93.5°C-ում	0/0 ml/ml	ASTM D892
Փրփուրի առաջացում III` 24°C-ից մինչև 93.5°C	0/0 ml/ml	ASTM D892
Պղնձի կոռոզիայի թեստ (24ժ/120 °C)	1a	ASTM D130

**Անուն**

**Իմաստը**

**Աուդիտ**

Առաջարկություններ

Arvin Meritor 076-N, DAF, DFS93K219.01, Dana SHAES 256 Rev C, Dana SHAES 429, IVECO, Isuzu Axle Oil, Isuzu LCV Front Axle Oil, Isuzu Large Manual Transmission Oil, MAN 341 Z2, MAN 342 M3, MB 235.8, MB 235.9, Mack GO-J, Meritor 0-95, Renault, VOLVO 97312, VW G 060 145, Voith Turbo 132.00374401, Voith Turbo 132.00374402, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12B, ZF TE-ML 13

---