

RAVENOL Getriebeoel EPX 80W GL-5

Մածուցիկություն: 80W

հանքանյութ



1 l

Հոդված:
1223201-001



4 l

Հոդված:
1223201-004



10 l

Հոդված:
1223201-010



20 l

Հոդված:
1223201-020



20 l, ecobox

Հոդված:
1223201-B20



60 l

Հոդված:
1223201-060



208 l

Հոդված:
1223201-208



1 000 l

Հոդված:
1223201-700

Բնութագրերը

Վնուն	Իմաստը	Վուղիտ
API	GL-5	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	DTFR 12B100 (MB 235.0), Ford SQ-M2C 9002-AA, MAN 342 Type M1, MB 235.0, MIL-L-2105 D, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 17B	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	882 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	14.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	130.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	108	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-33 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	222 °C	DIN EN ISO 2592
Բրոնզային կոռոզիայի թեստ, 121°C / 3 ժամ	1b	ASTM D130
Բրոնկֆիլդի մածուցիկություն, -26°C-ում	60.100 mPa*s	ASTM D2983
Առաջարկություններ	DTFR 12B100 (MB 235.0), Ford SQM-2C-9002 AA, MAN 342 M1, MB 235.0, MIL-L-2105 D, VOLVO 97313, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 17B	

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1223201-001-01-999 1223201-001-06-999	
4 լ	1223201-004-01-999	
10 լ	1223201-010-01-999	
20 լ	1223201-020-01-999	
20 լ, ecobox	1223201-B20-01-888	
60 լ	1223201-060-01-999	
208 լ	1223201-208-01-999	